

Sharp PN-E439 Ecran plat de signalisation numérique 109,2 cm (43") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Noir 16

Neuf

Sharp PN-E439. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 109,2 cm (43"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 350 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD. horaires de service (heures/jours): 16/7. Couleur du produit: Noir

EAN : 4550556167826
Réf. : PNE439

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique Sharp**, dont la référence est **PNE439**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Sharp pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Nombre d'écrans	1
Zone d'affichage active (l x h)	941,2 x 529,4 mm
Pas de pixel	0,25 x 0,25 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	350 cd/m²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LCD
Taille de l'écran	43"
Rétroéclairage LED	LED à éclairage direct
Type de panneau	ADS
Rétroéclairage à LED	Oui

Connectivité

Interface RS-232	Oui
RS-232C	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports USB	1
Port USB	Oui
ports d'entrée VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	3
Version HDMI	2.0

Audio

Puissance évaluée de RMS	20 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Norme VESA	200 x 200 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

représentation / réalisation

HDCEP	Oui
Version HDCEP	2.2
horaires de service (heures/jours)	16/7
Utilité	Entreprise

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 / 60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	85 W

Poids et dimensions

Afficher le poids	7,5 kg
Afficher hauteur	555 mm
Afficher profondeur	59,1 mm
Largeur d'affichage	965 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	11 kg
Hauteur du colis	683 mm
Profondeur du colis	127 mm
Largeur du colis	1075 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 20 - 80%

Température d'opération 0 - 40 °C

Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données 100 Mbit/s

Ethernet/LAN Oui

Caractéristiques

Montage mural Oui

Adapté à une utilisation à l'intérieur Oui

Détails techniques

Période de garantie 3 année(s)



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)