

Sharp E869 Carte A numérique 2,17 m (85.6") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Noir 16/7

Neuf

Sharp E869. Conception du produit: Carte A numérique. Taille de l'écran: 2,17 m (85.6"), Technologie d'affichage: LED, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 350 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD. horaires de service (heures/jours): 16/7. Couleur du produit: Noir

EAN : 4550556167871
Réf. : PNE869

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique Sharp**, dont la référence est **PNE869**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Sharp pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Domaine de numérisation horizontale	31,5 - 31,5 kHz
Fréquence de balayage vertical	24 - 75 Hz
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Taux de diffusion	25%
Diagonale d'écran (cm)	217,43 cm
Zone d'affichage active (l x h)	1895 x 1066 mm
Pas de pixel	0,494 x 0,494 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	350 cd/m²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LED
Taille de l'écran	86"
Rétroéclairage LED	LED directe
Type de panneau	IPS
Rétroéclairage à LED	Oui

Connectivité

Sortie Audio PC	Oui
Interface RS-232	Oui
RS-232C	Oui
Entrée audio PC	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	15 W
Capacité de puissance USB	Oui
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-C
Version USB	2.0
Nombre de ports USB	3

Port USB	Oui
Port DVI	Non
Quantité de ports de sortie HDMI	2
Quantité de ports d'entrée HDMI	2
Quantité de ports HDMI	2

Audio

Puissance évaluée de RMS	20 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Type de montage	Mur
Largeur du cadre (en haut)	1,29 cm
Largeur du cadre (côté)	1,29 cm
Largeur du cadre (en bas)	1,29 cm
Type de facette	4 Sans cadre
Norme VESA	600 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Forme d'écran	Plat
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Carte A numérique

représentation / réalisation

HDCP	Oui
horaires de service (heures/jours)	16/7
Utilité	Entreprise

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	250 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,5 W

Consommation d'énergie (mode veille)	2 W
Tension d'entrée	100 - 240 V
Consommation électrique typique	245 W

Système informatique

Formats audio pris en charge	AAC, LPCM, MP3, WMA, WMA-PRO, WMV
------------------------------	-----------------------------------

Poids et dimensions

Afficher le poids	32,5 kg
Afficher hauteur	1098 mm
Afficher profondeur	60 mm
Largeur d'affichage	1927 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	44 kg
Hauteur du colis	1250 mm
Profondeur du colis	225 mm
Largeur du colis	2080 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Type de télécommande	IR
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Non
Support inclus	Oui

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France