

Sharp MultiSync M862 Ecran plat de signalisation numérique 2,18 m (86") LCD 550 cd/m² 4K Ultra HD No

Neuf

Sharp MultiSync M862. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 2,18 m (86"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 550 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD. horaires de service (heures/jours): 24/7. Couleur du produit: Noir

EAN : 4550556176651
Réf. : PNM862

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique Sharp**, dont la référence est **PNM862**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Sharp pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Espace de couleur RGB	NTSC
Domaine de numérisation horizontale	15 - 135 kHz
Fréquence de balayage vertical	23 - 76 Hz
Prise en charge HDR	Oui
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Diagonale d'écran (cm)	217,2 cm
Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	8000:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	550 cd/m ²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LCD
Taille de l'écran	86"
Rétroéclairage LED	LED directe
Type de panneau	IPS
Rétroéclairage à LED	Oui

Connectivité

Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel)	Oui
Commande (IR) entrée	1
RS-232C	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-C
Nombre de ports USB	4
Port USB	Oui
Version de DisplayPort	1.2

DisplayPorts sur	1
DisplayPorts en	1
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Port DVI	Non
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Quantité de ports d'entrée HDMI	2
Quantité de ports HDMI	3

Audio

Puissance évaluée de RMS	20 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Type de montage	Mur
Largeur du cadre (en haut)	1,43 cm
Largeur du cadre (côté)	1,43 cm
Largeur du cadre (en bas)	1,48 cm
Norme VESA	600 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Forme d'écran	Plat
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

représentation / réalisation

HDCEP	Oui
Version HDCEP	2.2
horaires de service (heures/jours)	24/7
Utilité	Universel

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	167 kWh

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	189 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W

Poids et dimensions

Afficher le poids	47 kg
Afficher hauteur	1099,1 mm
Afficher profondeur	83,2 mm
Largeur d'affichage	1927,6 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	64 kg
Hauteur du colis	1225 mm
Profondeur du colis	225 mm
Largeur du colis	2090 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, HDMI
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	-20 - 60%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Détecteurs

Capteur Eco	Oui
Capteur de lumière ambiante	Oui

Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	100 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui

Détails techniques

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------

Compliance certificates

CE, Compatibilité électromagnétique (CEM),
Federal Communications Commission (FCC),
REACH, RoHS, UKCA, UL

Autres caractéristiques

Casque connection

3,5 mm

Sortie de casque

1



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France