

Sharp V731U Projecteur à focale standard 7300 ANSI lumens 3LCD WUXGA (1920x1200) Compatibilité 3D BI

Neuf

Sharp V731U. Luminosité du projecteur: 7300 ANSI lumens, Technologie de projection: 3LCD, Résolution native du projecteur: WUXGA (1920x1200). Type de source lumineuse: Laser, Durée de vie de la source lumineuse: 20000 h. Mise au point: Motorisée, Type de zoom: Auto/Manuel, plage de décalage de lentille horizontale: 0 - 20%. Résolutions graphiques prises en charge: 1280 x 768, 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160, Modes vidéo pris en charge: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, Modes couleur vidéo: Mode de simulation DICOM. Type d'interface série: RS-232

EAN : 4550556181143

Réf. : 60006248

Luminosité du projecteur: 7300 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Laser

Full HD: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéo-projecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Sharp**, dont la référence est **60006248**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Sharp pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Projecteur

Correction du trapèze, horizontale	30°
Correction du trapèze, verticale	30°
Domaine de numérisation horizontale	24 - 153 kHz
Fréquence de balayage vertical	50 - 120 Hz
Format d'image	16:10
Taux de contraste	3000000:1
Résolution native du projecteur	WUXGA (1920x1200)
Technologie de projection	3LCD
Luminosité du projecteur	7300 ANSI lumens
Distance de projection	0,7 - 50,9 m
Taille d'écran compatible	1016 - 12700 mm (40 - 500")
Projecteur intelligent	Oui
Rapports d'aspect pris en charge	16:10

Source de lumière

Durée de vie de la source lumineuse	20000 h
Type de source lumineuse	Laser

Système d'objectif

plage de décalage d'objectif vertical	0 - 50%
plage de décalage de lentille horizontale	0 - 20%
Type de zoom	Auto/Manuel
Capacité du zoom	Oui
Mise au point	Motorisée

Vidéo

Résolutions graphiques prises en charge	1280 x 768, 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Modes vidéo pris en charge	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Modes couleur vidéo	Mode de simulation DICOM
Compatibilité 3D	Oui
Full HD	Oui

Connectivité

Entrée DC	Oui
-----------	-----

Quantité de ports HDMI	2
Type d'interface série	RS-232
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Quantité de ports de type A USB 2,0	1
Port HDBaseT	Oui

Réseau

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

Caractéristiques

Protection par mot de passe	Oui
Filtre à air	Oui
Niveau sonore	40 dB
Minuterie de mise en sommeil	Oui
Programmation de la veille	Oui
Motifs de test	Oui
HDCEP	Oui
Niveau sonore (mode économique)	31 dB

Design

Couleur du produit	Blanc
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Type de produit	Projecteur à focale standard

Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50-60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V
Consommation (mode économique)	403 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	434 W
Source d'alimentation	Secteur

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-10 - 50 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	11,2 kg
Hauteur	164 mm
Profondeur	407 mm
Largeur	499 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Énergie
Manuel d'utilisation	Oui
crochets d'élévation inclus	Oui
Type de télécommande	IR
Télécommande fournie	Oui

Détails techniques

Certificats de durabilité	ErP
Période de garantie	3 année(s)
Compliance certificates	CE, EAC, RoHS

Données logistiques

Quantité	1 pièce
----------	---------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France