

Commutateur KVM à câble VGA/audio USB 4 ports (0,9m, 1,2m)

Neuf

ATEN Commutateur KVM à câble VGA/audio USB 4 ports (0,9m, 1,2m). Port clavier: USB, Port souris: USB, Port vidéo: VGA. Type HD: QXGA, Résolution maximale: 2048 x 1536 pixels, Intervalle de scan: 1,5,99 s. Couleur du produit: Bleu, Matériau du boîtier/corps: Plastique. Source d'alimentation: CC, Tension d'entrée: 5 V, Consommation électrique typique: 0,9 W. Largeur: 94,1 mm, Profondeur: 97,2 mm, Hauteur: 26 mm

EAN : 4710423776456
Réf. : CS64US-AT

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau ATEN**, dont la référence est **CS64US-AT**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Connexions audio	Oui
Quantité de ports USB 2.0 de type A	4
Ports de console	Casque de 3,5 mm, USB A, VGA (D-Sub)
Quantité de ports USB de la console	2
Nombre de ports VGA (D-Sub)	4
Port vidéo	VGA
Port souris	USB
Port clavier	USB
Nombre d'ordinateurs contrôlés	4

représentation / réalisation

Prise en charge DDC2B	Oui
Intervalle de scan	1,5,99 s
Résolution maximale	2048 x 1536 pixels
Type HD	QXGA

Design

Touches directes	Oui
Voyants	Oui
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Couleur du produit	Bleu

Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

Puissance

Consommation électrique typique	0,9 W
Tension d'entrée	5 V
Source d'alimentation	CC

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 80%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 50 °C

Poids et dimensions

Poids	580 g
Hauteur	26 mm
Profondeur	97,2 mm
Largeur	94,1 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	765 g
Hauteur du colis	220 mm
Profondeur du colis	265 mm
Largeur du colis	95 mm

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
Manuel d'utilisation	Oui

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	5 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	4,24 kg
Hauteur du casier principal (externe)	283 mm
Longueur du casier principal (externe)	500 mm
Largeur du casier principal (externe)	232 mm
Poids net du carton principal	2,9 kg
Code du système harmonisé	85176200



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France