

ATEN Séparateur VGA/audio Cat 5 4 ports

Neuf

ATEN Séparateur VGA/audio Cat 5 4 ports. Port vidéo: VGA, Sortie Vidéo: VGA. Résolution maximale: 1920 x 1200 pixels, Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Métal. Types de câbles soutenus: Cat5, Cat5e. Tension d'entrée AC: 5.3 V, Consommation électrique typique: 7,04 W. Largeur: 75,1 mm, Profondeur: 200 mm, Hauteur: 44 mm

EAN : 4710423777316
Réf. : VS1204T-AT-G

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Affichage ATEN**, dont la référence est **VS1204T-AT-G**, a obtenu la note de/10.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Entrée DC	Oui
Quantité de ports audio	2
Quantité de ports vidéo	2
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	8
Sortie Vidéo	VGA
Port vidéo	VGA

Caractéristiques

Voyants	Oui
Nombre d'affichages pris en charge	8
Grille de montage	Oui
Bande passante	225 MHz
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Distance de fonctionnement maximum	300 m
Résolution maximale	1920 x 1200 pixels
Matériau du boîtier/corps	Métal
Couleur du produit	Noir

Réseau

Types de câbles soutenus	Cat5, Cat5e
--------------------------	-------------

Puissance

Consommation électrique typique	7,04 W
Tension d'entrée AC	5.3 V

Poids et dimensions

Poids	970 g
Hauteur	44 mm
Profondeur	200 mm
Largeur	75,1 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,09 kg
Hauteur du colis	160 mm
Profondeur du colis	239 mm
Largeur du colis	59 mm

Quantité	1 pièce
----------	---------

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 80%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 50 °C

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	5 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	5,9 kg
Hauteur du casier principal (externe)	175 mm
Longueur du casier principal (externe)	325 mm
Largeur du casier principal (externe)	250 mm
Poids net du carton principal	4,85 kg
Code du système harmonisé	85176990



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr


hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France