

PDU écologique avec compteur et commutation 1U 8 sorties 15A/10A

Neuf

ATEN PDU écologique avec compteur et commutation 1U 8 sorties 15A/10A. Types de PDU: Avec mesure en ligne, Commutable, Capacité du rack: 1U, Montage: horizontale. Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA, Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C20. Voyants: LAN, Liaison, Énergie, Statut, Longueur de câble: 3 m. Surveillance: Courant. Tension nominale à l'entrée: 100 - 240 V, Intensité (max.): 10 A, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz

EAN : 4710423777620
Réf. : PE6108G-ATB-G

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Rack et Armoire** est de **11kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Rack et Armoire ATEN**, dont la référence est **PE6108G-ATB-G**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Métal
Montage	horizontale
Capacité du rack	1U
Types de PDU	Avec mesure en ligne, Commutable

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Types de sortie AC	Coupleur C13
Prise mâle	Coupleur C20
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA

Caractéristiques

Longueur de câble	3 m
Voyants	LAN, Liaison, Énergie, Statut

Caractéristiques de gestion

Surveillance	Courant
--------------	---------

Puissance

Courant d'entrée maximum par phase	10 A
Tension nominale de sortie	100 - 240 V
Intensité (max.)	10 A
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension nominale à l'entrée	100 - 240 V

Certificat

Certification	CE, TUV-CB, CE-LVD
Compliance certificates	RoHS

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 50 °C

Poids et dimensions

Poids	3,27 kg
-------	---------

Hauteur	44 mm
Profondeur	432,4 mm
Largeur	220,4 mm

Contenu de l'emballage

Kit de montage en rack	Oui
Câbles inclus	Secteur

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	324 mm
Profondeur du colis	499 mm
Largeur du colis	116 mm
Poids du paquet	4 kg

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	3 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	13 kg
Hauteur du casier principal (externe)	348 mm
Longueur du casier principal (externe)	519 mm
Largeur du casier principal (externe)	388 mm
Poids net du carton principal	9,81 kg



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France