

ATEN Commutateur HDMI 4 ports avec double sortie

Neuf

ATEN Commutateur HDMI 4 ports avec double sortie. Port vidéo: HDMI. Matériel: Métal, Couleur du produit: Noir, Distance de fonctionnement maximum: 15 m. Consommation électrique typique: 5,74 W. Largeur: 158,6 mm, Profondeur: 437,2 mm, Hauteur: 44 mm. Largeur du colis: 116 mm, Profondeur du colis: 540 mm, Hauteur du colis: 233 mm

EAN : 4710423777750
Réf. : VS482-AT-G

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Affichage ATEN**, dont la référence est **VS482-AT-G**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Entrée DC	Oui
Port RS-232	1
Sortie audio numérique coaxiale	1
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Nombre de sorties HDMI	2
Entrée HDMI	4
Quantité de ports HDMI	6
Port vidéo	HDMI

Caractéristiques

HDCP	Oui
Distance de fonctionnement maximum	15 m
Grille de montage	Oui
Modes vidéo pris en charge	480p, 720p, 1080i, 1080p
Bande passante	6,75 Gbit/s
Bande passante	225 MHz
Résolution maximale	1920 x 1200 pixels
Compatibilité 3D	Oui
Type HD	Full HD
Technologies Dolby	DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Impédance d'entrée de sync.	100 Ohm
Impédance de sortie	100 Ohm
Version HDCP	1.4
Données EDID (Extended display identification data)	Oui
Prise en charge CEC (Consumer Electronics Control)	Oui
Matériel	Métal
Couleur du produit	Noir

Puissance

Consommation électrique typique	5,74 W
---------------------------------	--------

Poids et dimensions

Poids	2,37 kg
-------	---------

Hauteur	44 mm
Profondeur	437,2 mm
Largeur	158,6 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2,93 kg
Hauteur du colis	233 mm
Profondeur du colis	540 mm
Largeur du colis	116 mm

Contenu de l'emballage

Télécommande fournie	Oui
Guide d'utilisation	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Kit de montage	Oui
Quantité	1 pièce

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 80%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 50 °C

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	3 pièces
Poids net du carton principal	7,11 kg
Poids brut du casier principal (externe)	9,6 kg
Hauteur du casier principal (externe)	258 mm
Longueur du casier principal (externe)	565 mm
Largeur du casier principal (externe)	375 mm
Code du système harmonisé	85176990



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France