

ATEN KL1508AiN commutateur écran, clavier et souris Grille de montage Noir

Neuf

ATEN KL1508AiN. Port clavier: USB, PS/2, Port souris: USB, PS/2, Port vidéo: VGA. Algorithme de sécurité soutenu: 3DES, 128-bit SSL, 256-bit AES, DES, RSA. Type HD: SXGA, Résolution maximale: 1600 x 1200 pixels, Largeur de bande vidéo: 75 Hz. Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 1U, Matériau du boîtier/corps: Métal. Écran: LCD, Taille de l'écran: 48,3 cm (19")

EAN : 4710423777842
Réf. : KL1508AIN-AXA-XG

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau ATEN**, dont la référence est **KL1508AIN-AXA-XG**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Connecteur USB	USB Type-A
Ports de console	PS/2, USB A, VGA (D-Sub)
Quantité de ports USB de la console	3
Port vidéo	VGA
Port souris	USB, PS/2
Port clavier	USB, PS/2
Nombre d'ordinateurs contrôlés	128

Réseau

Algorithme de sécurité soutenu	3DES, 128-bit SSL, 256-bit AES, DES, RSA
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

représentation / réalisation

Micrologiciel évolutif	Oui
Nombre d'utilisateurs	64 utilisateurs
Connexion en guirlande	Oui
Prise en charge DDC2B	Oui
Intervalle de scan	1,255 s
Largeur de bande vidéo	75 Hz
Résolution maximale	1600 x 1200 pixels
Type HD	SXGA

Design

Touches directes	Oui
Bouton poussez	Oui
Voyants	Oui
Matériau du boîtier/corps	Métal
Couleur du produit	Noir
Grille de montage	Oui
Capacité du rack	1U

Écran

Taille de l'écran	19"
Affichage à l'écran (OSD)	Oui

Écran	LCD
Écran intégré	Oui

Puissance

Consommation électrique typique	27,5 W
Courant d'entrée	1 A
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée	100-240 V
Source d'alimentation	Secteur

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Durabilité

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	15,4 kg
Hauteur	44 mm
Profondeur	276 mm
Largeur	188,9 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France