

Appareil de mesure pour unité d'alimentation électrique sur IP

Neuf

ATEN Appareil de mesure pour unité d'alimentation électrique sur IP.
Technologie de connectivité: Avec fil, Voyants: Énergie, Statut.
Couleur du boîtier: Noir, Matériau du boîtier/corps: Métal. Type de source d'alimentation: Secteur, Tension d'entrée: 100-240 V, Fréquence de fonctionnement: 50/60 MHz. Largeur: 200 mm, Profondeur: 75,9 mm, Hauteur: 44 mm. Largeur du colis: 95 mm, Profondeur du colis: 265 mm, Hauteur du colis: 220 mm

EAN : 4710423778115
Réf. : EC1000-AX-G

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Onduleur ATEN**, dont la référence est **EC1000-AX-G**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Entrée DC	Oui
Voyants	Énergie, Statut
RJ-45 Nombre de ports	4
Technologie de connectivité	Avec fil
Nombre de périphériques supportés	4

Design

Matériau du boîtier/corps	Métal
Couleur du boîtier	Noir

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 80%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 50 °C

Puissance

Consommation électrique typique	2,93 W
Fréquence de fonctionnement	50/60 MHz
Tension d'entrée	100-240 V
Type de source d'alimentation	Secteur

Poids et dimensions

Poids	1,42 kg
Hauteur	44 mm
Profondeur	75,9 mm
Largeur	200 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,68 kg
Profondeur du colis	265 mm
Hauteur du colis	220 mm
Largeur du colis	95 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
----------------------	-----

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	5 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	9,1 kg
Longueur du casier principal (externe)	500 mm
Largeur du casier principal (externe)	232 mm
Hauteur du casier principal (externe)	283 mm
Poids net du carton principal	7,1 kg



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France