

ATEN Extension HDMI/USB Cat 5 (1080p@40m)

Neuf

ATEN Extension HDMI/USB Cat 5 (1080p@40m). Type: Émetteur et récepteur AV, Résolution maximale: 1920 x 1200 pixels, Types de câbles soutenus: Cat5e. Technologie de connectivité: Avec fil, Connecteur USB: USB Type-A, USB Type-B. Tension de fonctionnement (émetteur): 5 V, Tension de fonctionnement (récepteur): 5 V, Consommation électrique (TX): 1,04 W. Poids: 495 g, Dimensions du récepteur (L x P x H): 90 x 57,4 x 24 mm, Poids du récepteur: 160 g. Largeur du colis: 59 mm, Profondeur du colis: 239 mm, Hauteur du colis: 160 mm

EAN : 4710423779716
Réf. : VE803-AT-G

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Affichage ATEN**, dont la référence est **VE803-AT-G**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Couleur du produit	Noir
Modes vidéo pris en charge	1080i, 1080p
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Bande passante	6,75 Gbit/s
Bande passante	225 MHz
HDCP	Oui
Matériel	Métal
Compatibilité 3D	Oui
Protection contre les décharges électrostatiques (DES)	15 kV
Protection contre les décharges électrostatiques (ESD)	Oui
Données EDID (Extended display identification data)	Oui
Distance de transfert maximale	60 m
Types de câbles soutenus	Cat5e
Résolution maximale	1920 x 1200 pixels
Type	Émetteur et récepteur AV

Connectivité

Entrée DC	Oui
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-B
Entrée HDMI	1
Nombre de sorties HDMI	1
Technologie de connectivité	Avec fil

Puissance

Consommation électrique (RX)	0,75 W
Consommation électrique (TX)	1,04 W
Tension de fonctionnement (récepteur)	5 V
Tension de fonctionnement (émetteur)	5 V

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 80%

Poids et dimensions

Poids du transmetteur	160 g
Dimensions du transmetteur (L x P x H)	90 x 57,4 x 24 mm
Poids du récepteur	160 g
Dimensions du récepteur (L x P x H)	90 x 57,4 x 24 mm
Poids	495 g

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	652 g
Hauteur du colis	160 mm
Profondeur du colis	239 mm
Largeur du colis	59 mm

Contenu de l'emballage

Kit de montage	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	USB
Adaptateur secteur fourni	Oui

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	20 pièces
Poids net du carton principal	9,9 kg
Poids brut du casier principal (externe)	13,5 kg
Hauteur du casier principal (externe)	338 mm
Longueur du casier principal (externe)	490 mm
Largeur du casier principal (externe)	315 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France