

Commutateur matriciel HDMI True 4K 2 x 2 avec Désembeddeur audio

Neuf

ATEN Commutateur matriciel HDMI True 4K 2 x 2 avec Désembeddeur audio. Type de produit: Commutateur de matrice AV, Taux de transfert des données: 18 Gbit/s, Horloge de pixels maximum: 600 MHz. Couleur du boîtier: Noir, Matériau du boîtier/corps: Métal, Type de commande: Boutons. Connecteur USB: Micro-USB. Consommation électrique typique: 2,47 W. Produit par casier principal (externe): 5 pièce(s), Poids brut du casier principal (externe): 5,25 kg, Longueur du casier principal (externe): 325 mm

EAN : 4710469340024
Réf. : VM0202HB-AT-G

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Affichage ATEN**, dont la référence est **VM0202HB-AT-G**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Résolutions prises en charge	4096 x 2160, 3840 x 2160
Données EDID (Extended display identification data)	Oui
Micrologiciel évolutif	Oui
Compatibilité 3D	Oui
Version HDCP	2.2
HDCP	Oui
Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
Horloge de pixels maximum	600 MHz
Taux de transfert des données	18 Gbit/s
Type de produit	Commutateur de matrice AV

Design

Télécommande fournie	Oui
Voyants	Oui
Type de commande	Boutons
Grille de montage	Oui
Matériau du boîtier/corps	Métal
Couleur du boîtier	Noir

Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

Connectivité

Entrée DC	Oui
Commande (IR) entrée	1
Port RS-232	1
Nombre de ports USB	1
Connecteur USB	Micro-USB
Quantité de ports de sortie HDMI	2
Quantité de ports d'entrée HDMI	2

Puissance

Consommation électrique typique	2,47 W
---------------------------------	--------

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 80%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	5 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	5,25 kg
Longueur du casier principal (externe)	325 mm
Largeur du casier principal (externe)	250 mm
Hauteur du casier principal (externe)	175 mm
Poids net du carton principal	4,25 kg
Code du système harmonisé	85299097

Poids et dimensions

Poids du paquet	1 kg
Hauteur du colis	160 mm
Profondeur du colis	239 mm
Largeur du colis	59 mm
Poids	850 g
Hauteur	42 mm
Profondeur	76 mm
Largeur	200 mm

Contenu de l'emballage

Récepteur infra-rouge compris	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Kit de montage en rack	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France