

ATEN Capteur de fuite capacitif

ATEN Capteur de fuite capacitif. Type de produit: Systèmes de détection et d'alerte, Couleur du produit: Noir, Gris, Technologie de connectivité: Avec fil. Type de source d'alimentation: CC, Tension d'entrée AC: 10 - 30 V, Courant nominal de sortie: 0,15 A. Volume de l'emballage: 566,34 cm³, Largeur du colis: 85 mm, Profondeur du colis: 110 mm. Pays d'origine: Taïwan. Volume du casier principal (externe): 25485,16 cm³, Largeur du casier principal (externe): 380 mm, Longueur du casier principal (externe): 140 mm

EAN : 4710469340062

Réf. : EA1540

Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau ATEN**, dont la référence est **EA1540**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Code (IP) Internationale Protection	IP66
Taille des fils AWG	22
Résistance d'isolement	100 MΩ
Matériau du boîtier/corps	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	Noir, Gris
Technologie de connectivité	Avec fil
Type de produit	Systèmes de détection et d'alerte

Puissance

Type de source d'alimentation	CC
Consommation électrique	20 mA
Courant nominal de sortie	0,15 A
Tension d'entrée AC	10 - 30 V

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,25 kg
Hauteur du colis	45 mm
Profondeur du colis	110 mm
Largeur du colis	85 mm
Volume de l'emballage	566,34 cm ³

Autres caractéristiques

Pays d'origine	Taiïwan
----------------	---------

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	12 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	720 g
Hauteur du casier principal (externe)	480 mm
Longueur du casier principal (externe)	140 mm
Largeur du casier principal (externe)	380 mm
Volume du casier principal (externe)	25485,16 cm ³



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

