

Système d'extension KVM USB DisplayPort double vue HDBaseT™ 2.0 (4K à 100 m pour vue unique)

Neuf

ATEN Système d'extension KVM USB DisplayPort double vue HDBaseT™ 2.0 (4K à 100 m pour vue unique). Type: Émetteur et récepteur, Technologie de connectivité: Avec fil, Résolution (numérique maximum): 4096 x 2160 pixels. Type de port vidéo de l'émetteur: DisplayPort. Type de port vidéo local du récepteur: DisplayPort. Type de port USB: USB Type-A. Largeur du transmetteur: 15,4 cm, Profondeur du transmetteur: 17,4 cm, Hauteur du transmetteur: 2,88 cm

EAN : 4710469340611

Réf. : CE924-AT-G

Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau ATEN**, dont la référence est **CE924-AT-G**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Voyants	Oui
Matériel	Métal
Couleur du produit	Noir
Résolution (numérique maximum)	4096 x 2160 pixels
Technologie de connectivité	Avec fil
Type	Émetteur et récepteur

Émetteur

Quantité de ports RJ-45 (émetteur)	1
Type de port vidéo de l'émetteur	DisplayPort

Récepteur

Type de port vidéo local du récepteur	DisplayPort
Quantité de ports RJ-45 (récepteur)	1

Connectivité

Type de port USB	USB Type-A
------------------	------------

Poids et dimensions

Poids du récepteur	850 g
Hauteur du récepteur	2,88 cm
Profondeur du récepteur	17,4 cm
Largeur du récepteur	15,6 cm
Poids du transmetteur	820 g
Hauteur du transmetteur	2,88 cm
Profondeur du transmetteur	17,4 cm
Largeur du transmetteur	15,4 cm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	4,04 kg
Hauteur du colis	233 mm
Profondeur du colis	540 mm
Largeur du colis	131 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B
---------------	---

Adaptateur secteur fourni

Oui

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 80%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Détails techniques

Poids	3,08 kg
-------	---------

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Poids brut du casier principal (externe)	4,28 kg
Hauteur du casier principal (externe)	153 mm
Longueur du casier principal (externe)	556 mm
Largeur du casier principal (externe)	247 mm
Poids net du carton principal	3,08 kg
Code du système harmonisé	84733080



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)