ATEN Commutateur KVM USB 3.0 4K HDMI à 8 ports

Neuf

ATEN Commutateur KVM USB 3.0 4K HDMI à 8 ports. Port clavier: USB, Port souris: USB, Port vidéo: HDMI. Type HD: 4K Ultra HD, Résolution maximale: 4096 x 2160 pixels, Largeur de bande vidéo: 60 Hz. Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Métal. Source d'alimentation: CC, Tension d'entrée: 12 V, Consommation électrique typique: 13,12 W. Largeur: 432,4 mm, Profondeur: 214,3 mm, Hauteur: 44 mm

EAN : 4710469340703
Réf. : CS18216-AT-G

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau ATEN**, dont la référence est **CS18216-AT-G**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité	
Entrée DC	Oui
Nombre d'entrées de microphone	1
Sortie de casque	17
Connexions audio	Oui
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-B
Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) de type A Hub	2
Concentrateur USB	Oui
Ports de console	Casque de 3,5 mm, 3.5mm mic, HDMI, USB A
Quantité de ports USB de la console	2
Quantité de ports B de type USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	16
Quantité de ports HDMI	16
Port vidéo	HDMI
Port souris	USB
Port clavier	USB
Nombre d'ordinateurs contrôlés	16

représentation / réalisation	
Intervalle de scan	1,5,255 s
Largeur de bande vidéo	60 Hz
Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD

Design	
Touches directes	Oui
Bouton poussez	Oui
Voyants	Oui
Matériau du boîtier/corps	Métal
Couleur du produit	Noir

Écran	
Écran integré	Non

Puissance	
Consommation électrique typique	13,12 W

Tension d'entrée	12 V
Source d'alimentation	CC

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 80%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	4,37 kg
Hauteur	44 mm
Profondeur	214,3 mm
Largeur	432,4 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	5,25 kg
Hauteur du colis	324 mm
Profondeur du colis	499 mm
Largeur du colis	133 mm

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
Manuel d'utilisation	Oui

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	3 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	16,9 kg
Hauteur du casier principal (externe)	348 mm
Longueur du casier principal (externe)	519 mm
Largeur du casier principal (externe)	427 mm
Poids net du carton principal	13,1 kg
Code du système harmonisé	85176200

LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone