

Serveur de périphériques sécurisés RS-232 à 1 port avec PoE

Neuf

ATEN Serveur de périphériques sécurisés RS-232 à 1 port avec PoE. Technologie de câblage: 10/100Base-T(X). Type de source d'alimentation: CC, PoE, Consommation (max): 1,22 W, Consommation électrique typique: 0,975 W. Algorithme de sécurité soutenu: 802.1x RADIUS, 2048-bit RSA, TLS. Voyants: LAN, Énergie, Statut. Poids: 210 g, Dimensions (LxPxH): 117 x 98 x 26 mm, Largeur du colis: 59 mm

EAN : 4710469341045
Réf. : SN3001P-AX

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau ATEN**, dont la référence est **SN3001P-AX**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Détails techniques

Certification	EMC: EN 55032/35 EMI: CISPR 32, FCC Part 15B Class A EMS: IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 0.5 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV (Power Adapter), 1kV (Terminal Block); Signal: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 10 MHz: 3 V/m; 10 kHz to 30 MHz: 3 to 1 V/m; 30 kHz to 80 MHz: 1 V/m IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 DIPs
Nombre de ports série	1
Type d'interface série	RS-232
Isolation	1,5 kV
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Standards réseau	IEEE 802.3af
Vitesse de transmission	921,6 Kbit/s
Signaux RS-232	CTS, DCD, DSR, DTR, GND, RTS, RXD, TXD
Données bits	5, 6, 7, 8
Type de contrôle de flux	DTR/DSR, RTS/CTS, XON/XOFF
Bit de parité	Pair, Marque, Non, Espace
Bits d'arrêt	1, 1.5, 2
Compliance certificates	RoHS

Connectivité

Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Port sur le bornier	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Puissance

Tension de sortie	9 - 48 V
Consommation électrique typique	0,975 W
Consommation (max)	1,22 W
Type de source d'alimentation	CC, PoE

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, 2048-bit RSA, TLS
--------------------------------	----------------------------------

Indication

Voyants	LAN, Énergie, Statut
---------	----------------------

Poids et dimensions

Poids du paquet	440 g
Hauteur du colis	160 mm
Longueur du colis	23,9 cm
Largeur du colis	59 mm
Dimensions (LxPxH)	117 x 98 x 26 mm
Poids	210 g

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 60 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 75 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%

Design

Sécurité	UL 60950-1, UL 62368-1
Bouton de réinitialisation	Oui
Matériau du boîtier/corps	Métal
Couleur du produit	Noir

Contenu de l'emballage

Guide d'utilisation	Oui
Nombre de repose-pieds	4 pièces
Boîtier de raccordement inclus	Oui
Kit de rail DIN inclus	Oui

Données logistiques

Poids net du carton principal	3 kg
Hauteur du casier principal (externe)	178 mm
Largeur du casier principal (externe)	315 mm
Longueur du casier principal (externe)	490 mm
Pays d'origine	Taiwan
Produit par casier principal (externe)	10 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	4,97 kg
Volume de l'emballage	2265,35 cm³
Volume du casier principal (externe)	27467,34 cm³



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France