

Audio/Vidéo professionnels Video Extenders HDBaseT™ Classe A (4K jusqu'à 100 m) VE2812PR Récepteur H

Neuf

ATEN Audio/Vidéo professionnels Video Extenders HDBaseT™ Classe A (4K jusqu'à 100 m) VE2812PR Récepteur HDMI HDBaseT avec extraction audio / PoH bidirectionnel (4K@100m) (HDBaseT Class A) (PoH PSE & PD). Type: Récepteur AV, Résolution maximale: 4096 x 2160 pixels, Types de câbles soutenus: Cat5e, Cat6, Cat6a. Technologie de connectivité: Avec fil, Sortie audio: 3.5mm, Type d'interface série: RS-232. Type de source d'alimentation: CC, Tension de fonctionnement: 5 V, Consommation électrique typique: 5,83 W. Largeur: 123 mm, Profondeur: 145,3 mm, Hauteur: 30 mm. Largeur du colis: 59 mm,

EAN : 4710469341199
Réf. : VE2812PR-AT-G

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Affichage ATEN**, dont la référence est **VE2812PR-AT-G**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Couleur du produit	Noir
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 4096 x 2160
Bande passante	10,2 Gbit/s
Bande passante	340 MHz
HDCP	Oui
Matériel	Métal
Compatibilité 3D	Oui
Micrologiciel évolutif	Oui
Prise en charge CEC (Consumer Electronics Control)	Oui
Vitesse de transmission	115,2 Kbit/s
Plug and Play	Oui
Impédance	100 Ohm
Pieds en caoutchouc	Oui
Version HDCP	2.2
Protection contre les décharges électrostatiques (DES)	15 kV
Protection contre les décharges électrostatiques (ESD)	Oui
Sonde infra-rouge	Oui
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Distance de transfert maximale	100 m
Types de câbles soutenus	Cat5e, Cat6, Cat6a
Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
Type	Récepteur AV

Connectivité

Entrée DC	Oui
Sortie audio	3.5mm
Nombre de ports série	1
Type d'interface série	RS-232

Commande (IR) sortie	1
Sortie audio numérique coaxiale	1
Nombre de sorties HDMI	1
Port HDBaseT	Oui
ports d'entrée RJ-45	1
Technologie de connectivité	Avec fil

Puissance

Adaptateur d'alimentation externe	Oui
Consommation électrique typique	5,83 W
Tension de fonctionnement	5 V
Type de source d'alimentation	CC

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%

Poids et dimensions

Poids	500 g
Hauteur	30 mm
Profondeur	145,3 mm
Largeur	123 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	760 g
Hauteur du colis	160 mm
Profondeur du colis	239 mm
Largeur du colis	59 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui

Détails techniques

Pays d'origine	Taiwan
Volume de l'emballage	2265,35 cm ³

Données logistiques

Volume du casier principal (externe)	14158,42 cm ³
Poids net du carton principal	3,1 kg
Poids brut du casier principal (externe)	4,19 kg
Hauteur du casier principal (externe)	175 mm
Longueur du casier principal (externe)	325 mm
Largeur du casier principal (externe)	250 mm

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France