

Émetteur-récepteur HDMI / USB HDBaseT 3.0 True 4K

Neuf

ATEN Émetteur-récepteur HDMI / USB HDBaseT 3.0 True 4K. Type: Répéteur AV, Résolution maximale: 4096 x 2160 pixels, Types de câbles soutenus: Cat6a. Technologie de connectivité: Avec fil, Connecteur USB: USB Type-A, USB Type-B, Type d'interface série: RS-232. Largeur: 150,9 mm, Profondeur: 171,5 mm, Hauteur: 30 mm. Largeur du colis: 95 mm, Profondeur du colis: 265 mm, Hauteur du colis: 220 mm. Câbles inclus: USB

EAN : 4710469341267
Réf. : VE1843

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Affichage ATEN**, dont la référence est **VE1843**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Couleur du produit	Noir
Voyants	Oui
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1400 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160, 4096 x 2160
Bande passante	18 Gbit/s
Bande passante	600 MHz
HDCP	Oui
Matériel	Métal
Compatibilité 3D	Oui
Impédance	100 Ohm
Pieds en caoutchouc	Oui
Version HDCP	2.2
Plage de fréquences infra-rouge	30 - 56 kHz
Commande de panneau avant (RX)	Oui
Commande de panneau avant (TX)	Oui
Taux de d'actualisation maximal	240 Hz
Distance de transfert maximale	100 m
Types de câbles soutenus	Cat6a
Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
Type	Répéteur AV

Connectivité

Entrée DC	Oui
Entrée audio	1
Sortie audio	1
Nombre de ports série	1
Type d'interface série	RS-232
Commande (IR) entrée	1
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-B
Version USB	2.0
Nombre de ports USB	2

Entrée HDMI	1
Nombre de sorties HDMI	1
Port HDBaseT	Oui
ports de sortie RJ-45	1
ports d'entrée RJ-45	1
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de connectivité	Avec fil

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%

Poids et dimensions

Poids	640 g
Hauteur	30 mm
Profondeur	171,5 mm
Largeur	150,9 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,4 kg
Hauteur du colis	220 mm
Profondeur du colis	265 mm
Largeur du colis	95 mm

Contenu de l'emballage

Récepteur infra-rouge compris	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Émetteur IR inclus	Oui
Câbles inclus	USB
Adaptateur secteur fourni	Oui

Détails techniques

Pays d'origine	Taiwan
Volume de l'emballage	5663,37 cm ³

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	5 pièces
Volume du casier principal (externe)	32847,54 cm ³

Poids net du carton principal	5,87 kg
Poids brut du casier principal (externe)	7,55 kg
Hauteur du casier principal (externe)	283 mm
Longueur du casier principal (externe)	500 mm
Largeur du casier principal (externe)	232 mm

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France