

ATEN CE920-ATA-G extension KVM Emetteur et récepteur

Neuf

ATEN CE920-ATA-G. Type: Émetteur et récepteur, Technologie de connectivité: Avec fil, Distance de transfert maximale: 150 m. Type de port vidéo de l'émetteur: DisplayPort, Type de clavier/port souris local de l'émetteur: USB. Type de port vidéo local du récepteur: DisplayPort, Type de port de souris/clavier local du récepteur: USB. Taux de transfert de données USB: 480 Mbit/s. Tension sortie de l'adaptateur secteur: 5 V, Consommation d'énergie (émetteur) (max): 3,99 W, Consommation d'énergie (récepteur) (max): 6,74 W

EAN : 4710469341830

Réf. : CE920-ATA-G

Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau ATEN**, dont la référence est **CE920-ATA-G**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Voyants	Oui
Matériel	Métal
Couleur du produit	Noir
Résolution (numérique maximum)	4096 x 2160 pixels
Grille de montage	Oui
Types de câbles soutenus	Cat5e, Cat6, Cat6a
Distance de transfert maximale	150 m
Technologie de connectivité	Avec fil
Type	Émetteur et récepteur

Émetteur

Quantité de ports RJ-45 (émetteur)	1
Type de clavier/port souris local de l'émetteur	USB
Type de port vidéo de l'émetteur	DisplayPort

Récepteur

Type de port vidéo local du récepteur	DisplayPort
Type de port de souris/clavier local du récepteur	USB
Quantité de ports RJ-45 (récepteur)	1

Connectivité

Sortie Audio PC	Oui
Entrée audio PC	Oui
Taux de transfert de données USB	480 Mbit/s
Quantité de Ports USB 2.0	4

Puissance

Consommation d'énergie (récepteur) (max)	6,74 W
Consommation d'énergie (émetteur) (max)	3,99 W
Tension sortie de l'adaptateur secteur	5 V

Poids et dimensions

Poids du récepteur	650 g
Hauteur du récepteur	2,87 cm
Profondeur du récepteur	12,2 cm
Largeur du récepteur	18,2 cm

Poids du transmetteur	630 g
Hauteur du transmetteur	2,87 cm
Profondeur du transmetteur	12,2 cm
Largeur du transmetteur	18,2 cm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2,18 kg
Hauteur du colis	210 mm
Profondeur du colis	325 mm
Largeur du colis	98 mm

Contenu de l'emballage

Support(s) de montage fourni	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	DisplayPort
Adaptateur secteur fourni	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)