

Matrice de présentation sans fil 4K avec quadravision

Neuf

ATEN Matrice de présentation sans fil 4K avec quadravision. Format: Bureau, Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Métal. Résolution maximum (VGA): 1920 x 1080 pixels, Résolution maximum (HDMI): 4096 x 2160 pixels, Résolutions graphiques prises en charge: 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 3840 x 2160, 800 x 600 (SVGA), 1440 x.... Type d'antenne: Externe. Standards wifi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bande de fréquence: 2.4/5 GHz. Interface: HDMI + VGA (D-Sub)

EAN : 4710469342349
Réf. : VP2021-AT-G

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Affichage ATEN**, dont la référence est **VP2021-AT-G**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Voyants	Énergie
Matériau du boîtier/corps	Métal
Couleur du produit	Noir
Format	Bureau

Caractéristiques

Nombre d'appareils connectés simultanément (max)	4
Google Cast	Oui
Mirroring AirPlay	Oui
Résolutions graphiques prises en charge	1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 3840 x 2160, 800 x 600 (SVGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1024 x 768 (XGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Résolution maximum (HDMI)	4096 x 2160 pixels
Résolution maximum (VGA)	1920 x 1080 pixels

Caractéristiques de gestion

Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Antenne

Quantité d'antenne	2
Type d'antenne	Externe

Réseau

Distance de fonctionnement maximum	30 m
Algorithme de sécurité soutenu	WPA2-PSK, WEP, WPA, WPA2
Bande de fréquence	2.4/5 GHz
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standards wifi	Wi-Fi 5 (802.11ac)

Connectivité

Entrée DC	Oui
Sortie de casque	1

Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de Ports USB 2.0	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
ports de sortie VGA (D-Sub)	1
Nombre de sorties HDMI	1
Interface	HDMI + VGA (D-Sub)

Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Type de source d'alimentation	CC

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	0 - 80 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	-20 - 60%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids du paquet	1,15 kg
Poids	470 g
Hauteur	28,3 mm
Profondeur	170 mm
Largeur	104 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui

Données logistiques

Pays d'origine	Taiwan
Produit par casier principal (externe)	5 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	6,37 kg
Longueur du casier principal (externe)	500 mm
Largeur du casier principal (externe)	232 mm
Hauteur du casier principal (externe)	283 mm

Détails techniques

Volume de l'emballage	5663,37 cm ³
Volume du casier principal (externe)	32847,54 cm ³



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France