

ATEN VE1821-AT-G extension audio/video

Émetteur et récepteur AV Noir

Neuf

ATEN VE1821-AT-G. Type: Émetteur et récepteur AV, Résolution maximale: 4096 x 2160 pixels, Types de câbles soutenus: Cat5e, Cat6. Technologie de connectivité: Avec fil. Type de source d'alimentation: CC, Consommation d'énergie (récepteur) (max): 0,87 W, Consommation d'énergie (émetteur) (max): 1,86 mA. Dimensions du récepteur (L x P x H): 68 x 79,5 x 16,5 mm, Poids du récepteur: 120 g, Dimensions du transmetteur (L x P x H): 68 x 79,5 x 16,5 mm. Quantité: 2 pièce(s)

EAN : 4710469342790
Réf. : VE1821-AT-G

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Affichage ATEN**, dont la référence est **VE1821-AT-G**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Couleur du produit	Noir
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160, 4096 x 2160
Bande passante	10,2 Gbit/s
Bande passante	340 MHz
HDCP	Oui
Matériel	Métal
Compatibilité 3D	Oui
Impédance	100 Ohm
Version HDCP	1.4
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Distance de transfert maximale	35 m
Types de câbles soutenus	Cat5e, Cat6
Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
Type	Émetteur et récepteur AV

Connectivité

Entrée DC	Oui
Commande (IR) entrée	1
Commande (IR) sortie	1
Entrée HDMI	1
Nombre de sorties HDMI	1
ports de sortie RJ-45	1
ports d'entrée RJ-45	1
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de connectivité	Avec fil

Puissance

Consommation d'énergie (émetteur) (max)	1,86 mA
Consommation d'énergie (récepteur) (max)	0,87 W
Type de source d'alimentation	CC

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%

Poids et dimensions

Poids du transmetteur	120 g
Dimensions du transmetteur (L x P x H)	68 x 79,5 x 16,5 mm
Poids du récepteur	120 g
Dimensions du récepteur (L x P x H)	68 x 79,5 x 16,5 mm

Informations sur l'emballage

Quantité	2 pièces
----------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)