

Commutateur KVM à 2 ports 4K DisplayPort USB-C avec passage d'alimentation

Neuf

ATEN Commutateur KVM à 2 ports 4K DisplayPort USB-C avec passage d'alimentation. Port clavier: USB, Port souris: USB, Port vidéo: DisplayPort. Type HD: 4K Ultra HD, Résolution maximale: 3840 x 2160 pixels, Largeur de bande vidéo: 60 Hz. Couleur du produit: Argent, Matériau du boîtier/corps: Aluminium. Source d'alimentation: CC, Tension d'entrée: 12 V, Courant d'entrée: 3 A. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Prise en charge du système d'exploitation Mac: Mac OS X 10.12 Sierra, Mac

EAN : 4710469342806
Réf. : US3311-AT-G

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau ATEN**, dont la référence est **US3311-AT-G**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Entrée DC	Oui
Quantité de ports USB de type C	3
Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) de type A Hub	4
Concentrateur USB	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Port vidéo	DisplayPort
Port souris	USB
Port clavier	USB
Nombre d'ordinateurs contrôlés	2

représentation / réalisation

Plug and Play	Oui
Taux de transfert de données (max)	5 Gbit/s
Largeur de bande vidéo	60 Hz
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD

Design

Voyants	Oui
Commutateur distant filaire	Oui
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Couleur du produit	Argent

Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

Puissance

Capacité de puissance USB	Oui
Révision de la délivrance de la puissance USB	3.0
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
Courant d'entrée	3 A
Tension d'entrée	12 V
Source d'alimentation	CC

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	350 g
Hauteur	23,8 mm
Profondeur	143 mm
Largeur	119 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,01 kg
Volume de l'emballage	1982,18 cm ³
Hauteur du colis	173 mm
Profondeur du colis	283 mm
Largeur du colis	62 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Télécommande fournie	Oui
Câbles inclus	USB Type-C

Données logistiques

Pays d'origine	Taiwan
----------------	--------

Volume du casier principal (externe)	19538,62 cm ³
Poids brut du casier principal (externe)	5,43 kg
Hauteur du casier principal (externe)	194 mm
Longueur du casier principal (externe)	336 mm
Largeur du casier principal (externe)	300 mm
Poids net du carton principal	4,25 kg

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)