

ATEN CL3000N support d'ordinateurs 48,3 cm (19") 1280 x 1024 pixels Métal, Plastique Noir 1U

Neuf

ATEN CL3000N. Taille de l'écran: 48,3 cm (19"), Résolution de l'écran: 1280 x 1024 pixels, Écran: LCD. Port clavier: PS/2, Port souris: PS/2, Port vidéo: VGA. Language du clavier: Nordique, Disposition des touches du clavier: QWERTY. Consommation électrique typique: 22,7 W, Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: 100 - 240 V, Fréquence de l'adaptateur secteur: 50/60 Hz. Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation: SunOS

EAN : 4710469343247
Réf. : CL3000N-ATA-2XK06DNG

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Rack et Armoire** est de **11kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Rack et Armoire ATEN**, dont la référence est **CL3000N-ATA-2XK06DNG**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Résolutions prises en charge	1920 x 1200 @ 60Hz; 1280 x 1024 @ 75 Hz, DDC2B
Luminosité de l'écran	250 cd/m²
Taux de contraste	1000:1
Angle de vision horizontal	170°
Angle de vision vertical	160°
Pas de pixel	0,294 x 0,294 mm
Type d'écran	TFT
Temps de réponse	5 ms
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Écran	LCD
Résolution de l'écran	1280 x 1024 pixels
Taille de l'écran	19"

Détails techniques

Capacité du rack	1U
Couleur du produit	Noir
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Built-in Commutateur KVM	Oui
Commutateur KVM quantité de Ports	1
Résolution maximale	1920 x 1200 pixels
Grille de montage	Oui
Nombre d'ordinateurs contrôlés	1
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Voyants	Oui
Bouton poussez	Oui
Compliance certificates	RoHS
Matériel	Métal, Plastique

Connectivité

Quantité de ports de type A USB 2,0	3
Ports E/S	1x SPHD
Port clavier	PS/2
Port souris	PS/2

Port vidéo	VGA
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1

Clavier

Touchpad intégré	Oui
Language du clavier	Nordique
Disposition des touches du clavier	QWERTY
Touches directes	Oui

Puissance

Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Courant d'entrée	1 A
Fréquence de l'adaptateur secteur	50/60 Hz
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Consommation électrique typique	22,7 W

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	SunOS
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Poids et dimensions

Poids	9 kg
Profondeur	480 mm
Hauteur	44 mm
Largeur	585,2 mm

Contenu de l'emballage

Kit de montage en rack	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur, KVM



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France