# ATEN CL3108 support d'ordinateurs 47 cm (18.5") 1366 x 768 pixels Métal, Plastique Noir 1U

Neuf

ATEN CL3108. Taille de l'écran: 47 cm (18.5"), Résolution de l'écran: 1366 x 768 pixels, Écran: TFT-LCD. Port clavier: USB, PS/2, Port souris: USB, PS/2, Port vidéo: VGA. Language du clavier: Français, Disposition des touches du clavier: AZERTY. Type d'alimentation d'énergie: AC, Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: 100 - 240 V, Fréquence de l'adaptateur secteur: 50/60 Hz. Largeur: 480,6 mm, Hauteur: 631,7 mm, Profondeur: 42,8 mm

**EAN :** 4710469343728
**Réf. :** CL3108NX-ATA-FG

**Plus d'infos**

## Éco-indice

**Empreinte carbone** N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

**Réparabilité** N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau ATEN**, dont la référence est **CL3108NX-ATA-FG**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**
**L'Éco-indice**
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**
**Seconde main ?**
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**
**Les meilleurs prix**
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**
**Reprise**
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

| Écran | |
|---|---|
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Angle de vision horizontal | 170° |
| Angle de vision vertical | 160° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Pas de pixel | 0,3 x 0,3 mm |
| Type d'écran | LED |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Écran | TFT-LCD |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
| Taille de l'écran | 18.5" |

| Détails techniques | |
|---|---|
| Capacité du rack | 1U |
| Couleur du produit | Noir |
| Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug) | Oui |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 80% |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| Commutateur KVM quantité de Ports | 8 |
| Grille de montage | Oui |
| Voyants | Oui |
| Matériel | Métal, Plastique |

| Connectivité | |
|---|---|
| Port clavier | USB, PS/2 |
| Port souris | USB, PS/2 |
| Port vidéo | VGA |
| 3,5 mm in | Oui |

| Clavier | |
|---|---|
| Language du clavier | Français |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Touches directes | Oui |

## Puissance

| | |
|---|---|
| Courant d'entrée | 1 A |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | AC |

## Conditions environnementales

| | |
|---|---|
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |

## Poids et dimensions

| | |
|---|---|
| Poids | 10,5 kg |
| Profondeur | 42,8 mm |
| Hauteur | 631,7 mm |
| Largeur | 480,6 mm |

**LIVRAISON RAPIDE**
dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**
Voir nos conditions (CGV)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**
Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**
Par email ou par téléphone