

## ATEN CL3884NW support d'ordinateurs 47 cm (18.5") 1920 x 1080 pixels Métal Noir 1U

Neuf

ATEN CL3884NW. Taille de l'écran: 47 cm (18.5"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Écran: LCD. Port clavier: USB, Port souris: USB, Port vidéo: HDMI. Language du clavier: Français, Disposition des touches du clavier: AZERTY. Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: 100 - 240 V, Fréquence de l'adaptateur secteur: 50/60 Hz, Courant d'entrée: 1 A. Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation: SunOS

EAN : 4710469343766  
Réf. : CL3884NW-ATA-FG

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau ATEN**, dont la référence est **CL3884NW-ATA-FG**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Résolutions prises en charge | 1920 x 1200 @ 60 Hz   |
| Luminosité de l'écran        | 350 cd/m <sup>2</sup> |
| Taux de contraste            | 1000:1                |
| Angle de vision horizontal   | 178°                  |
| Angle de vision vertical     | 178°                  |
| Affichage à l'écran (OSD)    | Oui                   |
| Pas de pixel                 | 0,213 x 0,213 mm      |
| Type d'écran                 | TFT                   |
| Temps de réponse             | 20 ms                 |
| Écran                        | LCD                   |
| Résolution de l'écran        | 1920 x 1080 pixels    |
| Taille de l'écran            | 18.5"                 |

### Détails techniques

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Capacité du rack                                  | 1U                 |
| Plug and Play                                     | Oui                |
| Couleur du produit                                | Noir               |
| Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug) | Oui                |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H)         | 0 - 80%            |
| Built-in Commutateur KVM                          | Oui                |
| Résolution maximale                               | 1920 x 1200 pixels |
| Grille de montage                                 | Oui                |
| Nombre d'ordinateurs contrôlés                    | 4                  |
| Bouton marche/arrêt intégré                       | Oui                |
| Voyants                                           | Oui                |
| Bouton poussez                                    | Oui                |
| Délai de balayage auto (min)                      | 5 s                |
| Délai de balayage auto (max)                      | 90 s               |
| Compliance certificates                           | RoHS               |
| Matériel                                          | Métal              |

### Connectivité

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Quantité de ports de type A USB 2,0 | 3 |
|-------------------------------------|---|

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Quantité de ports B de type USB 2.0 | 4       |
| Ports E/S                           | 5x HDMI |
| Port clavier                        | USB     |
| Port souris                         | USB     |
| Port vidéo                          | HDMI    |
| RJ-45 Nombre de ports               | 1       |
| 3,5 mm in                           | Oui     |
| 3,5 mm de sortie                    | Oui     |

### Clavier

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Touchpad intégré                   | Oui      |
| Language du clavier                | Français |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY   |
| Touches directes                   | Oui      |

### Puissance

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Secteur d'entrée d'alimentation          | Oui         |
| Courant d'entrée                         | 1 A         |
| Fréquence de l'adaptateur secteur        | 50/60 Hz    |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |

### Conditions environnementales

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Température d'opération         | 0 - 40 °C   |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |

### Configuration minimale du système

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation  | SunOS |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux   | Oui   |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac     | Oui   |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui   |

### Poids et dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Poids      | 1,12 kg  |
| Profondeur | 480,6 mm |
| Hauteur    | 42,8 mm  |
| Largeur    | 631 mm   |

### Contenu de l'emballage

| Type d'emballage            | Boîte        |
|-----------------------------|--------------|
| Kit de montage en rack      | Oui          |
| Manuel d'utilisation        | Oui          |
| Guide d'installation rapide | Oui          |
| Câbles inclus               | Secteur, KVM |

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)