

Console LCD grand écran à un seul rail et à très faible profondeur (USB, HDMI)

Neuf

ATEN Console LCD grand écran à un seul rail et à très faible profondeur (USB, HDMI). Taille de l'écran: 47 cm (18.5"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Écran: TFT-LCD. Interface: HDMI, Port clavier: USB, Port souris: USB. Language du clavier: Anglais américain, Disposition des touches du clavier: QWERTY. Consommation électrique typique: 23,9 W, Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: 100 - 240 V, Fréquence de l'adaptateur secteur: 50/60 Hz. Largeur: 480,6 mm, Hauteur: 477 mm, Profondeur: 42,8 mm

EAN : 4710469345432
Réf. : CL3700NW-US

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Rack et Armoire** est de **11kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Rack et Armoire ATEN**, dont la référence est **CL3700NW-US**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Luminosité de l'écran	350 cd/m ²
Taux de contraste	1000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Pas de pixel	0,213 x 0,213 mm
Format d'image	16:9
Type d'écran	TFT
Temps de réponse	20 ms
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Écran	TFT-LCD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	18.5"

Détails techniques

Capacité du rack	1U
Couleur du produit	Noir
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Résolution maximale	1920 x 1200 pixels
Grille de montage	Oui
Nombre d'ordinateurs contrôlés	1
Bouton poussez	Oui
Compliance certificates	RoHS
Matériel	Métal, Plastique

Connectivité

Quantité de ports de type A USB 2,0	3
Quantité de ports B de type USB 2.0	1
Interface	HDMI
Port clavier	USB
Port souris	USB
Port vidéo	HDMI
3,5 mm in	Oui

Clavier

Language du clavier	Anglais américain
Disposition des touches du clavier	QWERTY

Puissance

Courant d'entrée	1 A
Fréquence de l'adaptateur secteur	50/60 Hz
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Consommation électrique typique	23,9 W

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C

Poids et dimensions

Poids	10,1 kg
Profondeur	42,8 mm
Hauteur	477 mm
Largeur	480,6 mm

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	135 mm
Profondeur du colis	658 mm
Largeur du colis	612 mm
Poids du paquet	11,9 kg

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Poids brut du casier principal (externe)	12,6 kg
Hauteur du casier principal (externe)	135 mm
Longueur du casier principal (externe)	658 mm
Largeur du casier principal (externe)	612 mm
Poids net du carton principal	10,1 kg



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par email ou par
téléphone