

## ATEN Console LCD à deux rails (PS/2-USB, VGA)

Neuf

ATEN Console LCD à deux rails (PS/2-USB, VGA). Taille de l'écran: 48,3 cm (19"), Écran: LCD. Port vidéo: VGA. Language du clavier: Anglais américain, Disposition des touches du clavier: QWERTY. Courant d'entrée: 1 A. Largeur: 680,4 mm, Hauteur: 44 mm, Profondeur: 480 mm

EAN : 4710469345548  
Réf. : CL5800N-ATA-2XK06A1G

Plus d'infos



### Éco-indice

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Rack et Armoire** est de **11kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Rack et Armoire ATEN**, dont la référence est **CL5800N-ATA-2XK06A1G**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Écran             | LCD |
| Taille de l'écran | 19" |

### Détails techniques

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Couleur du produit                        | Noir               |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 80%            |
| Résolution maximale                       | 1920 x 1200 pixels |
| Grille de montage                         | Oui                |
| Nombre d'ordinateurs contrôlés            | 1                  |
| Voyants                                   | Oui                |

### Connectivité

|            |     |
|------------|-----|
| Port vidéo | VGA |
|------------|-----|

### Clavier

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Language du clavier                | Anglais américain |
| Disposition des touches du clavier | QWERTY            |
| Touches directes                   | Oui               |

### Puissance

|                  |     |
|------------------|-----|
| Courant d'entrée | 1 A |
|------------------|-----|

### Conditions environnementales

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Température d'opération         | 0 - 50 °C   |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |

### Configuration minimale du système

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Prise en charge du système d'exploitation Linux   | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac     | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |

### Poids et dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Poids      | 14,6 kg  |
| Profondeur | 480 mm   |
| Hauteur    | 44 mm    |
| Largeur    | 680,4 mm |

## Informations sur l'emballage

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Hauteur du colis    | 135 mm  |
| Profondeur du colis | 833 mm  |
| Largeur du colis    | 668 mm  |
| Poids du paquet     | 18,2 kg |

## Contenu de l'emballage

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Manuel d'utilisation        | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |

## Données logistiques

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Produit par casier principal (externe)   | 1 pièce |
| Poids brut du casier principal (externe) | 18,2 kg |
| Hauteur du casier principal (externe)    | 135 mm  |
| Longueur du casier principal (externe)   | 833 mm  |
| Largeur du casier principal (externe)    | 668 mm  |
| Poids net du carton principal            | 14,6 kg |



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)