

ATEN Extension KVM USB True 4K HDMI Cat 6 (4K à 70 m)

Neuf

ATEN Extension KVM USB True 4K HDMI Cat 6 (4K à 70 m). Type: Émetteur et émetteur-récepteur AV, Technologie de connectivité: Avec fil, Distance de transfert maximale: 100 m. Type de port vidéo de l'émetteur: HDMI, Type de port vidéo local de l'émetteur: HDMI, Type de clavier/port souris local de l'émetteur: USB. Type de port vidéo local du récepteur: HDMI, Type de port de souris/clavier local du récepteur: USB. Type de port USB: USB Type-A. Tension sortie de l'adaptateur secteur: 5 V, Consommation d'énergie (émetteur) (max): 2,59 W, Consommation d'énergie (récepteur) (max): 1,88 W

EAN : 4710469349850
Réf. : CE801-AT-G

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Affichage ATEN**, dont la référence est **CE801-AT-G**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Voyants	Liaison, Énergie, Statut
Matériel	Métal
Couleur du produit	Noir
Résolutions prises en charge	640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 800, 1280 x 1024, 1400 x 1050, 1440 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 3840 x 2160
Port KVM sélection	Boutons poussoirs
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Résolution (numérique maximum)	3840 x 2160 pixels
Grille de montage	Oui
Types de câbles soutenus	Cat6, Cat6a
Distance de transfert maximale	100 m
Technologie de connectivité	Avec fil
Type	Émetteur et émetteur-récepteur AV

Émetteur

Quantité de ports RJ-45 (émetteur)	1
Quantité de ports USB de type B de l'émetteur	1
Type de clavier/port souris local de l'émetteur	USB
Type de port vidéo local de l'émetteur	HDMI
Port vidéo local de l'émetteur	Oui
Type de port vidéo de l'émetteur	HDMI

Récepteur

Type de port vidéo local du récepteur	HDMI
Type de port de souris/clavier local du récepteur	USB
Quantité de ports RJ-45 (récepteur)	1

Connectivité

Port RS-232	2
Quantité de Ports USB 2.0	4
Type de port USB	USB Type-A

Puissance

Entrée DC	Oui
Consommation d'énergie (récepteur) (max)	1,88 W

Consommation d'énergie (émetteur) (max)	2,59 W
Tension sortie de l'adaptateur secteur	5 V

Poids et dimensions

Poids du récepteur	310 g
Hauteur du récepteur	2,5 cm
Profondeur du récepteur	12,8 cm
Largeur du récepteur	8,15 cm
Poids du transmetteur	320 g
Hauteur du transmetteur	2,5 cm
Profondeur du transmetteur	12,8 cm
Largeur du transmetteur	8,21 cm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,38 kg
-----------------	---------

Contenu de l'emballage

Support(s) de montage fourni	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	USB Type-A vers USB Type-B
Adaptateur secteur fourni	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Autres caractéristiques

Données EDID (Extended display identification data)	Oui
Version HDCP	2.3
HDCP	Oui

Détails techniques

Volume de l'emballage	3029,9026 cm ³
-----------------------	---------------------------

Données logistiques

Poids brut du casier principal (externe)	6,99 kg
Hauteur du casier principal (externe)	194 mm

Longueur du casier principal (externe)	336 mm
Largeur du casier principal (externe)	300 mm
Volume du casier principal (externe)	19566,941 cm ³
Poids net du carton principal	5,27 kg
Code du système harmonisé	85176200
Pays d'origine	Chine

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions](#)
(CGV)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement,
chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France