

DRIVESTOR 4 Pro Gen2 AS3304T V2

Neuf

Asustor DRIVESTOR 4 Pro Gen2 AS3304T V2. Type: NAS, Classe de dispositif: Domicile et télétravail. Famille de processeur: Realtek, Modèle de processeur: RTD1619B, Fréquence du processeur: 1,7 GHz. Mémoire interne: 2 Go, Type de mémoire interne: DDR4. Système d'exploitation installé: ADM

EAN : 4710474831524

Réf. : AS3304TV2

Nombre d'unités de stockage pris en charge: 4

Types de lecteurs de stockage pris en charge: HDD & SSD

Support RAID: Oui

Niveaux RAID: 0, 1, 5, 6, 10, JBOD

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Serveur NAS Asus**, dont la référence est **AS3304TV2**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Asus pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Support de stockage

Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
Nombre d'unités de stockage pris en charge	4
Systèmes de fichiers pris en charge	BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Baies de boîtiers échangeables à chaud	Oui
Niveaux RAID	0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Support RAID	Oui
Tailles de disque de stockage pris en charge	2.5,3.5"
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	Série ATA III

Processeur

Nombre de coeurs de processeurs	4
Fréquence du processeur	1,7 GHz
Modèle de processeur	RTD1619B
Famille de processeur	Realtek
Fabricant de processeur	Realtek

Mémoire

Mémoire flash	8192 Mo
Type de mémoire interne	DDR4
Mémoire interne	2 Go

Réseau

Protocoles réseau pris en charge	CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog
Wake-on-LAN prêt	Oui
Support iSCSI	Oui
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	100,1000,2500 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
-------------------------------------	---

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 3

Port USB Oui

Design

Voyants Oui

Diamètre du ventilateur 12 cm

Nombre de ventilateurs 1 ventilateur(s)

Couleur du produit Noir

Type de refroidissement Actif

représentation / réalisation

Algorithme de sécurité soutenu 256-bit AES, HTTPS, SSH, SSL/TLS

Liste de contrôle d'accès (ACL) Oui

Serveur multimédia AV UPnP™ pris en charge Oui

Navigateurs supportés Microsoft Edge, Firefox, Chrome

Gestion basée sur le web Oui

Gestion des droits d'accès du dossier partagé Oui

Niveau sonore, en attente 19,7 dB

Nombre d'utilisateurs 4096 utilisateurs

Fonctions de sauvegarde Cloud

Fonction de sauvegarde Oui

Classe de dispositif Domicile et télétravail

Type NAS

Logiciel

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation FreeBSD, UnixWare

Prise en charge du système d'exploitation serveur Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Prise en charge du système d'exploitation Mac Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura

Prise en charge du système d'exploitation Linux Oui

Prise en charge du système d'exploitation Windows Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP

Version du système d'exploitation 4,1

Système d'exploitation installé

ADM

Puissance

Tension d'entrée AC

100 - 240 V

Consommation électrique typique

25,1 W

Nombre d'alimentations d'énergie

1

Capacité de l'unité d'alimentation (PSU)

90 W

Emplacement d'alimentation

Intégré

Poids et dimensions

Poids

2,2 kg

Hauteur

170 mm

Profondeur

230 mm

Largeur

174 mm

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)

5 - 95%

Température d'opération

0 - 40 °C

Autres caractéristiques

Certification

FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS, CCC

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**[Voir nos conditions \(CGV\)](#)**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**Par [email](#) ou par [téléphone](#)