

LOCKERSTOR 6 Gen3 (AS6806T)

Neuf

Asustor LOCKERSTOR 6 Gen3 (AS6806T). Type: NAS. Type de châssis: Bureau. Classe de dispositif: Domicile et télétravail. Famille de processeur: AMD Ryzen, Modèle de processeur: V3C14, Fréquence du processeur: 2,3 GHz. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR5. Système d'exploitation installé: ADM

EAN : 4710474831562

Réf. : AS6806T

Nombre d'unités de stockage pris en charge: 6

Types de lecteurs de stockage pris en charge: HDD & SSD

Support RAID: Oui

Niveaux RAID: 0, 1, 5, 6, 10

Maximum RAM supportée: 64 Go

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Serveur NAS Asus**, dont la référence est **AS6806T**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Asus pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Support de stockage

Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
Type de lecteur de stockage installé	Non
Nombre d'unités de stockage pris en charge	6
Lecteurs de stockage installés	Non
Systèmes de fichiers pris en charge	BTRFS, HFS+, NTFS, exFAT, ext4
Niveaux RAID	0, 1, 5, 6, 10
Support RAID	Oui
Nombre d'emplacements M.2 (M et B)	4
Tailles de disque de stockage pris en charge	2.5,3.5,M.2
D'interface pour unité de stockage	M.2, SATA

Processeur

Nombre de coeurs de processeurs	4
Fréquence du processeur Turbo	3,8 GHz
Fréquence du processeur	2,3 GHz
Modèle de processeur	V3C14
Famille de processeur	AMD Ryzen
Fabricant de processeur	AMD

Mémoire

Mémoire flash	8000 Mo
Emplacements mémoire	2
Support de mémoire	SO-DIMM
Maximum RAM supportée	64 Go
Fréquence de la mémoire	4800 MHz
Type de mémoire interne	DDR5
Mémoire interne	16 Go

Réseau

Protocoles réseau pris en charge	CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog
Dynamic DNS (DDNS)	Oui
Wake-on-LAN prêt	Oui

Support iSCSI	Oui
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	100,1000,2500,10000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	3
Port USB	Oui

Design

Type d'écran	LCD
Écran intégré	Oui
Diamètre du ventilateur	12 cm
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Couleur du produit	Noir
Type de refroidissement	Actif
Type de châssis	Bureau

représentation / réalisation

Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui
Niveau sonore	18,1 dB
Fonction de sauvegarde	Oui
Classe de dispositif	Domicile et télétravail
Type	NAS

Logiciel

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Version du système d'exploitation	5.0 Onwards
Système d'exploitation installé	ADM

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (en mode veille)	2,3 W
Consommation électrique typique	45 W
Capacité de l'unité d'alimentation (PSU)	250 W
Emplacement d'alimentation	Externe

Poids et dimensions

Poids	4,4 kg
Hauteur	185,5 mm
Profondeur	230 mm
Largeur	233 mm

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température d'opération	0 - 40 °C



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France