

Asustor AS1204T NAS Tower Realtek RTD1619B 1 **Neuf**

Go DDR4 0 To ADM Noir

Asustor AS1204T. Type: NAS. Type de châssis: Tower. Classe de dispositif: Domicile et télétravail. Famille de processeur: Realtek, Modèle de processeur: RTD1619B, Fréquence du processeur: 1,7 GHz. Mémoire interne: 1 Go, Type de mémoire interne: DDR4. Capacité totale du stockage installé: 0 To. Système d'exploitation installé: ADM

EAN : 4710474831944

Réf. : AS1204T

Nombre d'unités de stockage pris en charge: 4

Types de lecteurs de stockage pris en charge: HDD & SSD

Support RAID: Oui

Niveaux RAID: 0, 1, JBOD

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Serveur NAS Asus**, dont la référence est **AS1204T**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Asus pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Support de stockage

Balayage de bloc défaillant	Oui
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
Type de lecteur de stockage installé	Non
Nombre d'unités de stockage pris en charge	4
Capacité totale du stockage installé	0 To
Lecteurs de stockage installés	Non
Systèmes de fichiers pris en charge	FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Migration RAID en ligne	Oui
Niveaux RAID	0, 1, JBOD
Support RAID	Oui
Tailles de disque de stockage pris en charge	3.5"
D'interface pour unité de stockage	SATA

Processeur

Nombre de coeurs de processeurs	4
Fréquence du processeur	1,7 GHz
Modèle de processeur	RTD1619B
Famille de processeur	Realtek
Fabricant de processeur	Realtek

Mémoire

Mémoire flash	8000 Mo
Type de mémoire interne	DDR4
Mémoire interne	1 Go

Réseau

Protocoles réseau pris en charge	Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog
Wake-on-LAN prêt	Oui
Support iSCSI	Oui
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Serveur DHCP	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	100,1000,2500 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Port USB	Oui

Design

Voyants	Oui
Diamètre du ventilateur	12 cm
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Couleur du produit	Noir
Type de refroidissement	Actif
Type de châssis	Tower

représentation / réalisation

Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES, HTTPS, SNMP, SSH
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Navigateurs supportés	Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge
Journal système	Oui
Support S.M.A.R.T.	Oui
Gestion basée sur le web	Oui
Capture d'image	Oui
Niveau sonore	19,7 dB
Nombre d'utilisateurs	4096 utilisateurs
Fonction de sauvegarde	Oui
Classe de dispositif	Domicile et télétravail
Type	NAS

Logiciel

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Version du système d'exploitation	5,0
Système d'exploitation installé	ADM

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique typique	22,8 W
Capacité de l'unité d'alimentation (PSU)	65 W

Poids et dimensions

Poids	1,57 kg
Hauteur	165 mm
Profondeur	218 mm
Largeur	164 mm

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température d'opération	0 - 40 °C



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)