

SUNIX Group SER5056A carte et adaptateur d'interfaces Interne Série

Neuf

SUNIX Group SER5056A. Interface de l'hôte: PCI, Interface de sortie: Série, Type d'interface série: RS-232. Utilité: PC, Certification: FCC, CE. FIFO (Premier entré, premier sorti): 128 o. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional..., Prise en charge du système d'exploitation serveur: Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64,.... Taux de transfert: 0,014 Mo/s, Technologie de connectivité: Avec fil, Systèmes d'exploitation

EAN : 4710747388250
Réf. : SER5056A-B
Interface de l'hôte: PCI

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Adaptateur stockage SUNIX Group**, dont la référence est **SER5056A-B**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec SUNIX Group pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Connecteur(s)	DB44 F
Type d'interface série	RS-232
Interface de sortie	Série
Interface de l'hôte	PCI

Design

Certification	FCC, CE
Utilité	PC
Interne	Oui

Caractéristiques

Plug and Play	Oui
FIFO (Premier entré, premier sorti)	128 o

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	-20 - 85%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température d'opération	0 - 60 °C

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Détails techniques

Compliance certificates

RoHS

Informations sur l'emballage

Guide d'utilisation

Oui

Autres caractéristiques

Systèmes d'exploitation compatibles

Linux 2.4.x / 2.6.x

Température d'opération

32 - 140 °F

Protection contre les décharges électrostatiques (DES)

2 kV

Technologie de connectivité

Avec fil

Quantité de ports

1

Taux de transfert

0,014 Mo/s

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**[Voir nos conditions \(CGV\)](#)**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**Par [email](#) ou par [téléphone](#)