

ASUS GT-AXE11000 routeur sans fil Gigabit Ethernet Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Noir

ASUS GT-AXE11000. Type de connexion WAN: RJ-45. Bande Wi-Fi: Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Débit de transfert des données WLAN (max): 4804 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X). Algorithme de sécurité soutenu: SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3, WPS, Fonction NAT: PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay. Type de produit: Routeur, Couleur du produit: Noir, Voyants: LAN, Énergie, Statut, WAN

EAN : 4711081137207
Réf. : 90IG06E0-MO1R00
Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Type de produit: Routeur
Type de source d'alimentation: Secteur, CC
Type de connexion WAN: RJ-45


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  36kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Asus**, dont la référence est **90IG06E0-MO1R00**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **36.10kg**. Nous travaillons activement avec Asus pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

Type de connexion WAN	RJ-45
Compatibilité modem USB 3G/4G	Non
Emplacement de carte SIM	Non
DSL WAN	Non
Ethernet WAN	Oui

Caractéristiques Wireless LAN

Débit de transfert des données WLAN (troisième bande)	4804 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	4804 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	1148 Mbit/s
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Débit de transfert des données WLAN (max)	4804 Mbit/s
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bande Wi-Fi	Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)

Réseau

Support de VPN	- VPN Client L2PT - VPN Client OVPN - VPN Client PPTP - VPN Server IPsec - VPN Server OVPN - VPN Server PPTP - VPN Fusion
Serveur de médias	Oui
Serveur VPN	IPsec, OVPN, PPTP
Serveur FTP intégré	Oui
Samba pris en charge (stockage)	Oui
Nombre de réseaux invités (5 GHz)	3
Nombre de réseaux invités (2,4 GHz)	3
Dynamic DNS (DDNS)	Oui
Redirection de port	Oui
Actionnement du port	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500 Mbit/s
Type d'interface LAN Ethernet	Gigabit Ethernet

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----

réseaux mobiles

5G	Non
3G	Non
4G	Non

Connectivité

Entrée DC	Oui
Port USB	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	5

Caractéristiques de gestion

MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Technologie MU- MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Technologie de maillage intelligente	Oui
Sécurité pair Bouton de commande WPS	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Wake-on-LAN prêt	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Contrôle de la bande passante	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Sécurité

Fonction NAT	PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	Oui
Support DMZ	Oui
Journal des événements du système	Oui
Filtrage URL	Oui
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Contrôle parental	Oui
Accès invité	Oui
Pare-feu	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3, WPS

Protocoles

Serveur DHCP	Oui
--------------	-----

Design

Type de produit	Routeur
Voyants	LAN, Énergie, Statut, WAN
Couleur du produit	Noir

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Carte de garantie	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45)

Antenne

Quantité d'antenne	8
Conception d'antenne	Externe

Caractéristiques

Micrologiciel évolutif	Oui
Compatible avec Amazon Alexa	Oui
Mémoire flash	256 Mo
Mémoire interne	1024 Mo
Nombre de coeurs de processeurs	4
Fréquence du processeur	1800 MHz
Intégré dans le processeur	Oui

Puissance

Courant de sortie	3,42 A
Tension de sortie	19 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	110 - 240 V
Type de source d'alimentation	Secteur, CC

Poids et dimensions

Largeur	328 mm
Profondeur	328 mm
Hauteur	179 mm
Poids	1,78 kg

Informations sur l'emballage

Nombre de produits inclus	1 pièce
Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	2,96 kg
Hauteur du colis	118 mm
Profondeur du colis	387 mm
Largeur du colis	371 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)