

ASUS RS720A-E11-RS24U Socket SP3 Rack (2 U)

Neuf

Argent

Plateforme serveur rack 2U pour infrastructure, compatible AMD EPYC 7002/7003 (Socket SP3, 1 processeur). Offre jusqu'à 4 To de DDR4 via 32 DIMM (2933/3200 MHz). 24 baies 2,5" avec SATA III et M.2, 8 ports SATA III. Connectique: 1 LAN RJ-45, 4 USB 3.2 Gen1, VGA via Aspeed AST2600. Conçue pour consolider calcul et stockage en baie, adaptée aux déploiements d'infrastructure.

EAN : 4711081368502

Réf. : 90SF01G3-M00XR0

Nombre d'unités de stockage pris en charge: 10

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Serveur NAS Asus**, dont la référence est **90SF01G3-M00XR0**, a obtenu la note de **5.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Asus pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Processeur

Processeurs compatibles	AMD EPYC 7002, AMD EPYC 7003
Nombre de processeurs pris en charge	1
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	Socket SP3

Mémoire

Prise en charge des vitesses d'horloge RDIMM	2933,3200 MHz
Mémoire interne maximale	4 To
Tailles de DIMM supportées	16GB, 32GB, 64GB, 128GB
Types de mémoire pris en charge	DDR4-SDRAM
Nombre de créneaux DIMM	32

Support de stockage

Facteur de forme SSD	M.2
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	M.2, Série ATA III
Tailles de disque de stockage pris en charge	2.5"
Nombre de baies 2,5 "	24
Nombre d'unités de stockage pris en charge	10

Graphique

Mémoire d'adaptateur graphique à bord	64 Mo
Modèle d'adaptateur graphique inclus	Aspeed AST2600

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----

Connectivité

Nombre de connecteurs SATA III	8
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4

Design

Certification	BSMI, CE, FCC(Class A)
Couleur du produit	Argent

Type de châssis Rack (2 U)

Puissance

Fréquence d'entrée AC 50 - 60 Hz

Conditions environnementales

Température d'opération 10 - 35 °C

Température hors fonctionnement -40 - 60 °C

Taux d'humidité relative (stockage) 20 - 90%

Poids et dimensions

Largeur 840 mm

Profondeur 449 mm

Hauteur 88,1 mm

Poids 21,6 kg

Informations sur l'emballage

Poids du paquet 27,9 kg

Données logistiques

Code du système harmonisé 84714100



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)