

ROG Loki SFX-L 850W Platinum

Neuf

ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum. Puissance totale: 850 W, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Puissance combinée (+3,3 V): 110 W. Connecteur de la carte mère: 24-pin ATX, Type de câblage: Entièrement modulaire. Utilité: PC, Facteur de forme de l'unité d'alimentation: SFX-L, Certification 80 PLUS: 80 PLUS Platinum. Couleur du produit: Noir, Argent, Type de refroidissement: Actif, Diamètre du ventilateur: 12 cm. Certificats de conformité: RoHS, Certification: OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP

EAN : 4711081722557
Réf. : 90YE00N3-B0NA00
Puissance totale: 850 W
Tension d'entrée AC: 100 - 240 V

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Boitier d'alimentation Asus**, dont la référence est **90YE00N3-B0NA00**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Asus pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Puissance

Puissance totale	850 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Puissance combinée (+3,3 V)	110 W
Puissance combinée (+12 V)	850 W
Puissance combinée (+5V)	110 W
Puissance combinée (-12V)	9,6 W
Puissance combinée (+5Vsb)	12,5 W
Courant de sortie max (+3.3V)	20 A
Courant de sortie max (+12V)	70,8 A
Courant de sortie max (+5V)	20 A
Courant de sortie max (-12V)	0,8 A
Courant de sortie max (+5Vsb)	2,5 A

Connectivité

Connecteur de la carte mère	24-pin ATX
Nombre de câbles d'alimentation SATA	6
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	4
Connecteurs d'alimentation PCI Express (16 broches)	1
Connecteur PCI Express power (8-pin)	3
Connecteur CPU power (4+4 pin)	Oui
Type de câblage	Entièrement modulaire
Connecteur PCI Express	Oui

représentation / réalisation

Certification 80 PLUS	80 PLUS Platinum
Facteur de forme de carte mère supporté	ATX
Utilité	PC
Facteur de forme de l'unité d'alimentation	SFX-L
Mode silencieux	Oui
Version ATX	3.1

Design

Couleur du produit	Noir, Argent
Diamètre du ventilateur	12 cm

Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Éclairage	Oui
Type de refroidissement	Actif

Poids et dimensions

Poids	1,81 kg
Hauteur	63,5 mm
Profondeur	125 mm
Largeur	125 mm

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	285 mm
Profondeur du colis	190 mm
Hauteur du colis	100 mm
Poids du paquet	2,5 kg
Type d'emballage	Boîte

Détails techniques

Certificat

Certification	OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP
Compliance certificats	RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)