

ASUS PRIME AP201 MicroATX Mini Tower Noir

Neuf

ASUS PRIME AP201 MicroATX. Format: Mini Tower, Type: PC, Couleur du produit: Noir. Facteurs de forme d'alimentation pris en charge: ATX. Ventilateurs arrières installés: 1x 120 mm, Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières: 120 mm, Tailles des radiateurs arrière prises en charge: 120 mm. Largeur: 205 mm, Profondeur: 350 mm, Hauteur: 460 mm

EAN : 4711081771821

Réf. : 90DC00G0-B39000

Format: Mini Tower

Bloc d'alimentation inclus: Non

Facteur de forme de carte mère supporté: micro ATX, Mini-I..

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Boitier Asus**, dont la référence est **90DC00G0-B39000**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Asus pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Longueur maximale du câble d'alimentation	18 cm
Longueur maximale carte graphique	33,8 cm
Hauteur maximale refroidisseur de CPU	17 cm
Gestion optimisée des câbles	Oui
Filtre anti-poussière	Oui
Éclairage	Non
Convient pour	Gaming
Vitre latérale	Non
Nombre de slots d'extension	4
Nombre de baies 3,5 "internes	3
Nombre de baies 2,5 "	1
Nombre de consoles 3.5"	3
Facteur de forme de carte mère supporté	micro ATX, Mini-ITX
Couleur du produit	Noir
Type	PC
Format	Mini Tower

Alimentation Electrique

Facteurs de forme d'alimentation pris en charge	ATX
Bloc d'alimentation inclus	Non

Connectivité

Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2

Refroidissement

Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge	120,140,240,280,360 mm
Tailles des radiateurs arrière prises en charge	120 mm
Capacité de refroidissement liquide	Oui
Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières	120 mm
Ventilateurs arrières installés	1x 120 mm

Poids et dimensions

Poids	5,8 kg
Hauteur	460 mm
Profondeur	350 mm
Largeur	205 mm

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)