

ASUS ROG HYPERION GR701 Tower

Neuf

Noir

ASUS ROG HYPERION GR701. Format: Tower, Type: PC, Couleur du produit: Noir. Ventilateurs installés avant: 3x 140 mm, Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants: 420,120,140,240,280,360 mm, Ventilateurs arrières installés: 1x 140 mm. Tailles de disques durs supportées: 2.5,3.5", Facteur de forme SSD: 2.5". Largeur: 268 mm, Profondeur: 639 mm, Hauteur: 659 mm

EAN : 4711081982784

Réf. : 90DC00F0-B39000

Format: Tower

Bloc d'alimentation inclus: Non

Facteur de forme de carte mère supporté: ATX, EATX, micr...

Entrée audio: Oui

Sortie audio: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Boitier Asus**, dont la référence est **90DC00F0-B39000**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Asus pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Longueur maximale du câble d'alimentation	24 cm
Longueur maximale carte graphique	46 cm
Hauteur maximale refroidisseur de CPU	19 cm
Voyants	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Bouton Marche/Arrêt	Oui
Touche de contrôle RGB	Oui
Gestion optimisée des câbles	Oui
Filtre anti-poussière	Oui
Panneau(x) de verre trempé	Oui
Couleur de l'éclairage	Multi
Éclairage	Oui
Convient pour	Gaming
Vitre latérale	Oui
Nombre de slots d'extension	9
Nombre d'unités de stockage pris en charge	7
Nombre de baies 3,5 "internes	2
Nombre de baies 2,5 "	5
Nombre de consoles 3.5"	2
Facteur de forme de carte mère supporté	ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Couleur du produit	Noir
Type	PC
Format	Tower

Alimentation Electrique

Bloc d'alimentation inclus	Non
----------------------------	-----

Connectivité

Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Sortie audio	Oui

Entrée audio Oui

Refroidissement

Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge	120,140,240,280,360,420 mm
Tailles des radiateurs arrière prises en charge	120,140 mm
Tailles des radiateurs avant prises en charge	120,140,240,280,360,420 mm
Capacité de refroidissement liquide	Oui
Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs	120,140,240,280,360,420 mm
Ventilateurs supérieurs maximaux	3
Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières	120,140 mm
Ventilateurs arrières maximaux	1
Ventilateurs arrières installés	1x 140 mm
Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants	420,120,140,240,280,360 mm
Ventilateurs avant maximum	3
Ventilateurs installés avant	3x 140 mm
Contrôle de vitesse de ventilateur	Oui

Support de stockage

Nombre de disque dur supporté	7
Facteur de forme SSD	2.5"
Cage combo HDD/SDD	Oui
Tailles de disques durs supportées	2.5,3.5"

Poids et dimensions

Poids	20,8 kg
Hauteur	659 mm
Profondeur	639 mm
Largeur	268 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France