

QNAP QSW-M2130P-2C2S26T commutateur réseau Géré L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Connexion Ethernet,

Neuf

QNAP QSW-M2130P-2C2S26T. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 26, Port de console: RJ-45.

Répertoire MAC: 32000 entrées, Capacité de commutation: 240 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3bz, IEEE 802.3an, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE.... Connecteur d'alimentation: Prise d'entrée AC. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage, Format: 1U

EAN : 4711103091562
Réf. : QSW-M2130P-2C2S26T
Bloc d'alimentation inclus: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs QNAP**, dont la référence est **QSW-M2130P-2C2S26T**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec QNAP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion

Gestion basée sur le web	Oui
Banc de commutateurs	L2
Type de commutateur	Géré

Connectivité

Connecteur d'alimentation	Prise d'entrée AC
Port de console	RJ-45
Quantités d'emplacements de module SFP+	2
Quantité de ports Combo SFP	2
Quantité de ports Ethernet 10 G (cuivre)	2
Quantité de ports Ethernet 2.5 G (cuivre)	24
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	26

Réseau

Soutien 10G	Oui
Standards réseau	IEEE 802.3bz, IEEE 802.3an, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az

Transmission des données

Trames géantes	12000
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Répertoire MAC	32000 entrées
Débit	120 Gbit/s
Capacité de commutation	240 Gbit/s

Design

Montage des rails DIN	Oui
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir
Format	1U
Grille de montage	Oui

représentation / réalisation

Niveau sonore	28 dB
---------------	-------

Puissance

Consommation (max)	70 W
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Bloc d'alimentation inclus	Oui
Source d'alimentation	Secteur

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Budget Total Power over Ethernet (PoE)	375 W
Quantité de ports Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	12
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	16
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température d'opération	0 - 50 °C

Poids et dimensions

Poids	3,54 kg
Hauteur	44 mm
Profondeur	205 mm
Largeur	440 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	4,4 kg
Hauteur du colis	93 mm
Profondeur du colis	328 mm
Largeur du colis	523 mm


LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures


RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)


PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque


SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr


hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France