

QNAP QSW-L2110-10T commutateur réseau Géré Bureau Noir

Neuf

QNAP QSW-L2110-10T. Type de commutateur: Géré. Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 10, Port de console: RJ-45. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 80 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE.... Voltage d'entrée DC: 12 V. Format: Bureau

EAN : 4711103091647
Réf. : QSW-L2110-10T

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs QNAP**, dont la référence est **QSW-L2110-10T**, a obtenu la note de **/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec QNAP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion

Type de commutateur	Géré
---------------------	------

Connectivité

Port de console	RJ-45
-----------------	-------

Quantité de ports Ethernet 10 G (cuivre)	2
--	---

Quantité de ports Ethernet 2.5 G (cuivre)	8
---	---

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	10
---	----

Réseau

Soutien 10G	Oui
-------------	-----

Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az
------------------	--

Transmission des données

Trames géantes	12000
----------------	-------

Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
---	-----

Répertoire MAC	16000 entrées
----------------	---------------

Débit	40 Gbit/s
-------	-----------

Capacité de commutation	80 Gbit/s
-------------------------	-----------

Design

Voyants	Oui
---------	-----

Bouton de réinitialisation	Oui
----------------------------	-----

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Format	Bureau
--------	--------

Grille de montage	Non
-------------------	-----

Puissance

Tension d'entrée	12 V
------------------	------

Courant d'entrée	1.5 A
------------------	-------

Voltage d'entrée DC	12 V
---------------------	------

Source d'alimentation	CC
-----------------------	----

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 95%

Température d'opération 0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	690 g
Hauteur	27 mm
Profondeur	105 mm
Largeur	240 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide Oui

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	989 g
Hauteur du colis	45 mm
Profondeur du colis	372 mm
Largeur du colis	158 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France