

Synology E10G30-T2 carte réseau Interne Ethernet 10000 Mbit/s

Neuf

Synology E10G30-T2. Interne. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: PCI Express, Interface: Ethernet. Débit de transfert des données maximum: 10000 Mbit/s. Couleur du produit: Bleu, Multicolore

EAN : 4711174724819

Réf. : E10G30-T2

Interface: Ethernet

composant pour: Serveur/Station de travail

Débit de transfert des données maximum: 10000 Mbit/s

Interface de l'hôte: PCI Express

Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Synology**, dont la référence est **E10G30-T2**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Synology pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Facteur de forme de la carte PCI | Hauteur totale (profil bas) |
| PCI version | 3.0 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Interface | Ethernet |
| Interface de l'hôte | PCI Express |
| Technologie de connectivité | Avec fil |

Réseau

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Full duplex | Oui |
| Technologie de câblage | 10/100/1000BaseT(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000,10000 Mbit/s |
| Type d'interface Ethernet | 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards réseau | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3x |
| Débit de transfert des données maximum | 10000 Mbit/s |

Design

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Interne | Oui |
| Couleur du produit | Bleu, Multicolore |
| composant pour | Serveur/Station de travail |

Conditions environnementales

| | |
|-------------------------------------------|-------------|
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |

Poids et dimensions

| | |
|------------|----------|
| Hauteur | 68,9 mm |
| Profondeur | 14,7 mm |
| Largeur | 167,7 mm |



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr