

Synology RackStation RS4826XS+ serveur de stockage NAS Rack (2 U) Intel® Xeon® D-1739 16 Go DDR4 Noi

Neuf

Synology RackStation RS4826XS+. Type: NAS. Type de châssis: Rack (2 U). Famille de processeur: Intel® Xeon®, Modèle de processeur: D-1739, Fréquence du processeur: 3 GHz. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4

EAN : 4711174725397

Réf. : RS4826XS+

Nombre d'unités de stockage pris en charge: 12

Types de lecteurs de stockage pris en charge: HDD & SSD

Support RAID: Oui

Niveaux RAID: F1, 0, 1, 5, 6, 10, JBOD

Maximum RAM supportée: 96 Go

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Serveur NAS Synology**, dont la référence est **RS4826XS+**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Synology pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Support de stockage

Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
Type de lecteur de stockage installé	Non
Nombre d'unités de stockage pris en charge	12
Lecteurs de stockage installés	Non
Baies de boîtiers échangeables à chaud	Oui
Niveaux RAID	F1, 0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Support RAID	Oui
Taille de l'unité de stockage	2.5/3.5"
D'interface pour unité de stockage	SATA

Processeur

Nombre de processeurs pris en charge	1
Nombre de threads du processeur	16
Nombre de coeurs de processeurs	8
Fréquence du processeur Turbo	3,5 GHz
Fréquence du processeur	3 GHz
Modèle de processeur	D-1739
Famille de processeur	Intel Xeon
Fabricant de processeur	Intel

Mémoire

Emplacements mémoire	6
Support de mémoire	RDIMM
ECC	Oui
Maximum RAM supportée	96 Go
Type de mémoire interne	DDR4
Mémoire interne	16 Go

Réseau

Wake-on-LAN prêt	Oui
Compatible Wake-on-WAN	Oui
Ethernet/LAN	Oui

Connectivité

Emplacements PCI Express x8 (Gén. 4.x)	2
--	---

Ports mini-SAS externe	3
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	3
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Port USB	Oui

Design

Diamètre du ventilateur	8 cm
Nombre de ventilateurs	4 ventilateur(s)
Couleur du produit	Noir, Argent
Type de refroidissement	Actif
Type de châssis	Rack (2 U)

représentation / réalisation

Niveau sonore	46,3 dB
Type	NAS

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique typique	155,24 W
Capacité de l'unité d'alimentation (PSU)	550 W

Poids et dimensions

Poids	14,5 kg
Hauteur	880 mm
Profondeur	724 mm
Largeur	482 mm

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 80%
Température d'opération	0 - 35 °C

Autres caractéristiques

Certification	FCC CE BSMI VCCI RCM UKCA EAC CCC KC BIS UL
Compliance certificates	RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France