

RS2825RP+ 16 Bay NAS

Neuf

Synology RS2825RP+ 16 Bay NAS. Type: NAS. Type de châssis: Rack (3 U). Classe de dispositif: Grandes entreprises. Modèle de processeur: V1780B, Fréquence du processeur: 3,35 GHz. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4. Système d'exploitation installé: Synology DSM

EAN : 4711174725663

Réf. : RS2825RP+

Nombre d'unités de stockage pris en charge: 28

Types de lecteurs de stockage pris en charge: HDD & SSD

Maximum RAM supportée: 32 Go

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Serveur NAS Synology**, dont la référence est **RS2825RP+**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Synology pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Support de stockage

Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
Nombre d'unités de stockage pris en charge	28
Lecteurs de stockage installés	Non
D'interface pour unité de stockage	SATA

Processeur

Fréquence du processeur Turbo	3,6 GHz
Fréquence du processeur	3,35 GHz
Modèle de processeur	V1780B
Fabricant de processeur	AMD

Mémoire

Emplacements mémoire	2
Support de mémoire	SO-DIMM
ECC	Non
Maximum RAM supportée	32 Go
Type de mémoire interne	DDR4
Mémoire interne	8 Go

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	3
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Port USB	Oui

Design

Voyants	Alarme, Statut
Diamètre du ventilateur	8 cm
Nombre de ventilateurs	3 ventilateur(s)
Couleur du produit	Gris
Type de refroidissement	Actif
Type de châssis	Rack (3 U)

représentation / réalisation

Bouton de réinitialisation	Oui
Niveau sonore	49,6 dB
Fonctions de sauvegarde	Cloud
Fonction de sauvegarde	Oui
Classe de dispositif	Grandes entreprises
Type	NAS

Logiciel

Système d'exploitation installé	Synology DSM
---------------------------------	--------------

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Poids et dimensions

Poids	17,3 kg
Hauteur	132,3 mm
Profondeur	656,5 mm
Largeur	482 mm

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 80%
Température d'opération	0 - 35 °C

Autres caractéristiques

Compliance certificates	BSMI, CCC, CE, Federal Communications Commission (FCC), RCM, UKCA, VCCI
-------------------------	---



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France