

## Synology RackStation RS1626XS+ serveur de stockage NAS Rack (1 U) Intel® Xeon® D D-1726 16 Go DDR4 0

Synology RackStation RS1626XS+. Type: NAS. Type de châssis: Rack (1 U). Classe de dispositif: PME. Famille de processeur: Intel® Xeon® D, Modèle de processeur: D-1726, Fréquence du processeur: 2,9 GHz. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4. Capacité totale du stockage installé: 0 To. Système d'exploitation installé: DiskStation Manager

**EAN :** 4711174726080

**Réf. :** RS1626XS+

**Nombre d'unités de stockage pris en charge:** 4

**Types de lecteurs de stockage pris en charge:** HDD & SSD

**Support RAID:** Oui

**Niveaux RAID:** F1, JBOD, 0, 1, 5, 6, 10

**Maximum RAM supportée:** 64 Go

### Plus d'infos



## Éco-indice

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Serveur NAS Synology**, dont la référence est **RS1626XS+**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Synology pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Support de stockage

|                                              |                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Maximum number of drives (with expansion)    | 16                                          |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD                                   |
| Type de lecteur de stockage installé         | Non                                         |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge   | 4                                           |
| Capacité totale du stockage installé         | 0 To                                        |
| Lecteurs de stockage installés               | Non                                         |
| Systèmes de fichiers pris en charge          | ext4, BTRFS, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT |
| Baies de boîtiers échangeables à chaud       | Oui                                         |
| Niveaux RAID                                 | F1, JBOD, 0, 1, 5, 6, 10                    |
| Support RAID                                 | Oui                                         |
| Nombre d'emplacements M.2 (M et B)           | 2                                           |
| Tailles de disque de stockage pris en charge | 2.5,3.5,M.2                                 |
| NVMe                                         | Oui                                         |
| D'interface pour unité de stockage           | M.2, SATA, Série ATA II, Série ATA III      |
| Capacité du lecteur de stockage              | 0 Go                                        |

### Processeur

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Nombre de processeurs installés                 | 1            |
| Lithographie du processeur                      | 10 nm        |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 70 W         |
| Mémoire cache du processeur                     | 10 Mo        |
| Nombre de threads du processeur                 | 12           |
| Nombre de coeurs de processeurs                 | 6            |
| Fréquence du processeur Turbo                   | 3,5 GHz      |
| Fréquence du processeur                         | 2,9 GHz      |
| Modèle de processeur                            | D-1726       |
| Famille de processeur                           | Intel Xeon D |
| Fabricant de processeur                         | Intel        |

### Mémoire

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Emplacements mémoire | 4     |
| Support de mémoire   | RDIMM |
| ECC                  | Oui   |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Maximum RAM supportée   | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4  |
| Mémoire interne         | 16 Go |

## Réseau

|                                                       |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protocoles réseau pris en charge                      | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
| Wake-on-LAN prêt                                      | Oui                                                                                                                                 |
| Compatible Wake-on-WAN                                | Oui                                                                                                                                 |
| Support iSCSI                                         | Oui                                                                                                                                 |
| Vitesse de transmission Ethernet LAN supportée (max.) | 10000 Mbit/s                                                                                                                        |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données          | 10,100,1000,10000 Mbit/s                                                                                                            |
| Ethernet/LAN                                          | Oui                                                                                                                                 |

## Connectivité

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Emplacements PCI Express x8 (Gén. 4.x)                | 1               |
| Port de gestion à distance                            | RJ-45 (Gigabit) |
| Quantité de ports d'extension                         | 1               |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)                   | 3               |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2               |
| Port USB                                              | Oui             |

## Design

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Écran intégré             | Non                     |
| Voyants                   | Énergie, Alarme, Statut |
| Diamètre du ventilateur   | 4 cm                    |
| Diamètre 2 du ventilateur | 4 cm                    |
| Nombre de ventilateurs    | 4 ventilateur(s)        |
| Couleur du produit        | Noir                    |
| Type de refroidissement   | Actif                   |
| Type de châssis           | Rack (1 U)              |

## représentation / réalisation

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Algorithme de sécurité soutenu  | SSL/TLS, SSH, HTTPS |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui                 |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Bouton de réinitialisation | Oui                           |
| Navigateurs supportés      | Chrome, Firefox, Edge, Safari |
| Dossier partagé            | 512                           |
| Capture d'image            | Oui                           |
| Niveau sonore              | 52,6 dB                       |
| Fonction de sauvegarde     | Oui                           |
| Classe de dispositif       | PME                           |
| Type                       | NAS                           |

### Logiciel

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Système d'exploitation installé | DiskStation Manager |
|---------------------------------|---------------------|

### Puissance

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Nombre de phases                         | 1           |
| Fréquence d'entrée AC                    | 50/60 Hz    |
| Tension d'entrée AC                      | 100 - 240 V |
| Consommation électrique (en veille HDD)) | 56,19 W     |
| Consommation électrique typique          | 97,59 W     |
| Alimentation redondante (RPS)            | Oui         |
| Capacité de l'unité d'alimentation (PSU) | 250 W       |

### Poids et dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Poids      | 9,5 kg   |
| Hauteur    | 44 mm    |
| Profondeur | 668,5 mm |
| Largeur    | 481,9 mm |

### Contenu de l'emballage

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Quantité de câbles d'alimentation | 2       |
| Câbles inclus                     | Énergie |

### Caractéristiques

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Langues du produit | Multi |
|--------------------|-------|

### Conditions environnementales

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Température hors fonctionnement           | -20 - 60 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 5 - 95%     |
| Altitude de fonctionnement                | 0 - 5000 m  |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 80%     |

Température d'opération 5 - 35 °C

### Autres caractéristiques

|                           |                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description d'expansion   | Mini-SAS HD                                                                                     |
| Taille (impériale)        | 19"                                                                                             |
| Protocoles pris en charge | SMB AFP NFS FTP WebDAV Rsync                                                                    |
| Ne contient pas           | Plomb, Mercure, Cadmium                                                                         |
| Période de garantie       | 5 année(s)                                                                                      |
| Compliance certificates   | Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI, VCCI, RCM, UKCA, EAC, CCC, KC, BIS, UL, RoHS |



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France