

## Synology HAT5320-24T disque dur 24 To 7200 tr/min 1024 Mo 3.5" Série ATA III

Disque dur interne 3,5" pour NAS, 24 To, conçu pour le stockage intensif. Vitesse 7200 tr/min, cache 1024 Mo et interface SATA III 6 Gbit/s pour un débit moyen de 309 Mo/s. Limite de charge de travail 550 To/an et MTTF 2 500 000 h. Fonctionne de 5 à 60 °C.

Consommation 4,35 W au repos, 8,11 W typique. Garantie 5 ans. Conforme RoHS. Certifications CE, UL, TUV, UKCA.

EAN : 4711174726547

Réf. : HAT5320-24T

Interface: Série ATA III

Capacité disque dur: 24 To

Vitesse de rotation du disque dur: 7200 tr/min

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Disque dur Interne Synology**, dont la référence est **HAT5320-24T**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Synology pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Temps moyen avant panne (MTTF)	2500000 h
Limite de taux de charge de travail	550 To/an
Taux de transfert moyen du disque dur	309 Mo/s
Vitesse de transfert de l'interface de disque dur	6 Gbit/s
composant pour	NAS
Type	HDD
Interface	Série ATA III
Taille du disque dur	3.5"
Taille du tampon du lecteur de stockage	1024 Mo
Vitesse de rotation du disque dur	7200 tr/min
Capacité disque dur	24 To

### Puissance

Operating voltage	5 / 12 V
Consommation électrique (idle)	4,35 W
Consommation électrique typique	8,11 W

### Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	-304,8 - 12192 m
Altitude de fonctionnement	-304,8 - 3048 m
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	5 - 60 °C

### Poids et dimensions

Poids	730 g
Hauteur	26,1 mm
Profondeur	147 mm
Largeur	101,8 mm

### Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

### Autres caractéristiques

Certification

CE, RCM, BSMI, KC, UL, TUV, ICES, UKCA,  
RoHS, Morocco Mark

Période de garantie

5 année(s)



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement,  
chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)