

RackStation RS2423RP+II

Neuf

Synology RackStation RS2423RP+II. Type: NAS. Type de châssis: Rack (2 U). Classe de dispositif: PME. Famille de processeur: AMD Ryzen, Modèle de processeur: V1780B, Fréquence du processeur: 3,35 GHz. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4. Capacité totale du stockage installé: 0 To. Système d'exploitation installé: DiskStation Manager

EAN : 4711174726752

Réf. : RS2423RP+II

Nombre d'unités de stockage pris en charge: 12

Types de lecteurs de stockage pris en charge: HDD & SSD

Support RAID: Oui

Niveaux RAID: JBOD, 0, 1, 5, 6, 10

Maximum RAM supportée: 32 Go

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Serveur NAS Synology**, dont la référence est **RS2423RP+II**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Synology pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Support de stockage

Maximum number of drives (with expansion)	24
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
Type de lecteur de stockage installé	Non
Nombre d'unités de stockage pris en charge	12
Capacité totale du stockage installé	0 To
Lecteurs de stockage installés	Non
Systèmes de fichiers pris en charge	BTRFS, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT
Baies de boîtiers échangeables à chaud	Oui
Niveaux RAID	JBOD, 0, 1, 5, 6, 10
Support RAID	Oui
Tailles de disque de stockage pris en charge	2.5,3.5"
D'interface pour unité de stockage	SATA, Série ATA II, Série ATA III
Capacité du lecteur de stockage	0 Go

Processeur

Nombre de processeurs installés	1
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)	54 W
Cache L3	4 Mo
Nombre de threads du processeur	8
Nombre de coeurs de processeurs	4
Fréquence du processeur Turbo	3,6 GHz
Fréquence du processeur	3,35 GHz
Modèle de processeur	V1780B
Famille de processeur	AMD Ryzen
Génération de processeurs	AMD Ryzen 1000 Series
Fabricant de processeur	AMD

Mémoire

Emplacements mémoire	2
Support de mémoire	UDIMM
ECC	Oui
Maximum RAM supportée	32 Go
Type de mémoire interne	DDR4

Mémoire interne	8 Go
-----------------	------

Réseau

Protocoles réseau pris en charge	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Wake-on-LAN prêt	Oui
Compatible Wake-on-WAN	Oui
Vitesse de transmission Ethernet LAN supportée (max.)	10000 Mbit/s
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,10000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui

Connectivité

PCI Express x 8 emplacements (Gen. 3.x)	1
Quantité de ports d'extension	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	3
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Port USB	Oui

Design

Écran intégré	Non
Voyants	Énergie, Statut, Alarme
Diamètre du ventilateur	6 cm
Diamètre 2 du ventilateur	6 cm
Nombre de ventilateurs	3 ventilateur(s)
Couleur du produit	Noir
Type de refroidissement	Actif
Type de châssis	Rack (2 U)

représentation / réalisation

Algorithme de sécurité soutenu	SSL/TLS, SSH, HTTPS
Bouton de réinitialisation	Oui
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Capture d'image	Oui
Niveau sonore	56,2 dB
Fonction de sauvegarde	Oui
Classe de dispositif	PME

Type	NAS
Logiciel	
Système d'exploitation installé	DiskStation Manager
Puissance	
Nombre de phases	1
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (en veille HDD))	42,33 W
Consommation électrique typique	114,86 W
Alimentation redondante (RPS)	Oui
Capacité de l'unité d'alimentation (PSU)	550 W
Poids et dimensions	
Poids	11,9 kg
Hauteur	88 mm
Profondeur	578 mm
Largeur	482 mm
Contenu de l'emballage	
Guide d'installation rapide	Oui
Quantité de câbles d'alimentation	2
Câbles inclus	Énergie
Caractéristiques	
Langues du produit	Multi
Conditions environnementales	
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 80%
Température d'opération	0 - 35 °C
Autres caractéristiques	
Description d'expansion	Mini-SAS HD
Taille (impériale)	19"
Protocoles pris en charge	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, Rsync

Ne contient pas	Plomb, Mercure, Cadmium
Période de garantie	3 année(s)
Compliance certificates	Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI, VCCI, RCM, UKCA, EAC, CCC, KC, BIS, UL, RoHS

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement,
chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France