

Synology DiskStation DS925NEO+ serveur de stockage NAS Compact Ryzen Embedded V1500B 4 Go DDR4 0 To

Neuf

Synology DiskStation DS925NEO+. Type: NAS. Type de châssis: Compact. Classe de dispositif: Domicile et télétravail. Famille de processeur: Ryzen Embedded, Modèle de processeur: V1500B, Fréquence du processeur: 2,2 GHz. Mémoire interne: 4 Go, Type de mémoire interne: DDR4. Capacité totale du stockage installé: 0 To. Système d'exploitation installé: DSM

EAN : 4711174727087

Réf. : DS925NEO+

Nombre d'unités de stockage pris en charge: 4

Types de lecteurs de stockage pris en charge: HDD & SSD

Support RAID: Oui

Niveaux RAID: JBOD, 0, 1, 5, 6, 10

Maximum RAM supportée: 32 Go

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Serveur NAS Synology**, dont la référence est **DS925NEO+**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Synology pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Support de stockage

Maximum number of drives (with expansion)	9
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
Type de lecteur de stockage installé	Non
Nombre d'unités de stockage pris en charge	4
Capacité totale du stockage installé	0 To
Lecteurs de stockage installés	Non
Systèmes de fichiers pris en charge	BTRFS, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT
Baies de boîtiers échangeables à chaud	Oui
Niveaux RAID	JBOD, 0, 1, 5, 6, 10
Support RAID	Oui
Nombre d'emplacements M.2 (M et B)	2
Capacité de stockage maximum prise en charge	216 To
Tailles de disque de stockage pris en charge	2.5,3.5,M.2
NVMe	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA, M.2
Capacité du lecteur de stockage	0 Go

Processeur

Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)	25 W
Cache L3	4 Mo
Nombre de threads du processeur	8
Nombre de coeurs de processeurs	4
Fréquence du processeur	2,2 GHz
Modèle de processeur	V1500B
Famille de processeur	Ryzen Embedded
Génération de processeurs	AMD Ryzen Embedded V1000 Series
Fabricant de processeur	AMD

Mémoire

Emplacements mémoire	2
Support de mémoire	SO-DIMM
ECC	Non

Maximum RAM supportée	32 Go
Type de mémoire interne	DDR4
Mémoire interne	4 Go

Réseau

Protocoles réseau pris en charge	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Bluetooth	Non
Wake-on-LAN prêt	Oui
Compatible Wake-on-WAN	Oui
Support iSCSI	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui

Connectivité

Quantité de ports d'extension	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Port USB	Oui

Design

Voyants	Oui
Diamètre du ventilateur	9,2 cm
Diamètre 2 du ventilateur	9,2 cm
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Couleur du produit	Noir
Type de refroidissement	Actif
Type de châssis	Compact

représentation / réalisation

Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Navigateurs supportés	Chrome Firefox Edge Safari
Niveau sonore	20,5 dB
Nombre d'utilisateurs	512 utilisateurs
Support multilingue	Oui
Fonction de sauvegarde	Oui

Classe de dispositif	Domicile et télétravail
Type	NAS

Logiciel

Système d'exploitation installé	DSM
---------------------------------	-----

Puissance

Nombre de phases	1
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (en veille HDD))	12,33 W
Consommation électrique typique	37,91 W
Nombre d'alimentations d'énergie	1
Capacité de l'unité d'alimentation (PSU)	100 W

Poids et dimensions

Poids	2,26 kg
Hauteur	166 mm
Profondeur	223 mm
Largeur	199 mm

Contenu de l'emballage

Quantité de câbles d'alimentation	1
Câbles inclus	Énergie, LAN (RJ-45)
Adaptateur d'alimentation externe	Oui

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Autres caractéristiques

Description d'expansion	USB Type-C
Ne contient pas	Plomb, Mercure, Cadmium
Compliance certificates	Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI, VCCI, RCM, UKCA, EAC, CCC, KC, BIS, RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France