

PLANET GT805A convertisseur de support réseau **Neuf**

1000 Mbit/s 0 nm Multimode Noir

PLANET GT805A. Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s, Convertisseur d'interface d'entrée: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, Interface de sortie du convertisseur: 1000Base-LX, 1000Base-SX. Distance de transfert maximale: 100 m, Structure du mode de fibre: Multimode, Diamètres de câbles de fibre pris en charge: 9/125,50/125,62.5/125 µm. Couleur du produit: Noir. Connecteur de fibre optique: SFP, Technologie de connectivité: Avec fil. Tension d'entrée: 5 V, Courant d'entrée: 2 A, Consommation électrique typique: 5,6 W

EAN : 4711213686887

Réf. : GT-805A

Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s

Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau PLANET**, dont la référence est **GT-805A**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec PLANET pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau

Système recto-verso	Complète, Demi
Auto MDI/MDI-X	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Interface de sortie du convertisseur	1000Base-LX, 1000Base-SX
Convertisseur d'interface d'entrée	10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T
Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s

représentation / réalisation

Diamètres de câbles de fibre pris en charge	9/125,50/125,62.5/125 µm
Structure du mode de fibre	Multimode
Longueur d'onde	0 nm
Distance de transfert maximale	100 m

Caractéristiques

Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir
Montage des rails DIN	Oui
Interne	Non

Connectivité

Connecteur de fibre optique	SFP
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Technologie de connectivité	Avec fil

Puissance

Consommation électrique typique	5,6 W
Courant d'entrée	2 A
Tension d'entrée	5 V

Poids et dimensions

Poids	200 g
Hauteur	26 mm
Profondeur	70 mm

Largeur 94 mm

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Température d'opération	0 - 50 °C

Certificat

Certification FCC Class A, CE Class A

Données logistiques

Code du système harmonisé 85176990



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)