

## PLANET IGTP-805AT convertisseur de support réseau 2000 Mbit/s 1310 nm Bleu

PLANET IGTP-805AT. Débit de transfert des données maximum: 2000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE..., Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet. Longueur d'onde: 1310 nm. Couleur du produit: Bleu, Matériau du boîtier/corps: Métal, Code (IP) Internationale Protection: IP30. Connecteur de fibre optique: SFP, Technologie de connectivité: Avec fil. Tension d'entrée: 48 V, Budget Total Power over Ethernet (PoE): 30 W

EAN : 4711213686979  
Réf. : IGTP-805AT

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs PLANET**, dont la référence est **IGTP-805AT**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec PLANET pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Réseau

Négociation automatique	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Taux de transfert de données	1000 Mbit/s
Technologie de câblage Ethernet sur fibre	1000BASE-LX
Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-SX
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Débit de transfert des données maximum	2000 Mbit/s

### représentation / réalisation

Longueur d'onde	1310 nm
-----------------	---------

### Caractéristiques

Voyants	Oui
Couleur du produit	Bleu
Matériau du boîtier/corps	Métal
Code (IP) Internationale Protection	IP30
Montage des rails DIN	Oui

### Connectivité

Entrée DC	Oui
Connecteur de fibre optique	SFP
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Technologie de connectivité	Avec fil

### Puissance

Budget Total Power over Ethernet (PoE)	30 W
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Tension d'entrée	48 V

### Poids et dimensions

Poids	420 g
-------	-------

Hauteur	32 mm
Profondeur	87 mm
Largeur	135 mm

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	-40 - 75 °C

### Certificat

Certification	FCC Part 15 Class A, CE
---------------	-------------------------

### Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)