

PLANET HPOE-1200G Géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation

Neuf

PLANET HPOE-1200G. Type de commutateur: Géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage, Format: 1U

EAN : 4711213688171
Réf. : HPOE-1200G

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs PLANET**, dont la référence est **HPOE-1200G**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec PLANET pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion

| | |
|-----------------------------------|------|
| Journal des événements du système | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Type de commutateur | Géré |

Connectivité

| | |
|---|--------------------------------|
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 24 |

Réseau

| | |
|--|---|
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Négociation automatique | Oui |
| Types de câbles soutenus | Cat5, Cat5e, Cat6 |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Soutien 10G | Non |
| Standards réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |

Sécurité

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Algorithme de sécurité soutenu | SNMP |
| Fonctions DHCP | DHCP server, DHCP client |

Protocoles

| | |
|-----------------------|------|
| Protocoles de gestion | SNMP |
|-----------------------|------|

Design

| | |
|----------------------------|------------------|
| Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) |
| Voyants | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | 1U |
| Grille de montage | Oui |

représentation / réalisation

| | |
|------------------------|-----|
| Micrologiciel évolutif | Oui |
|------------------------|-----|

Puissance

| | |
|-----------------------|-------------|
| Consommation (max) | 440 W |
| Courant de sortie | 6 A |
| Courant d'entrée | 6 A |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |

PoE (alimentation via le port Ethernet)

| | |
|---|--------|
| Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 360 W |
| Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) | 15,4 W |
| alimentation par Ethernet (PoE) | 54 V |
| Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) | 12 |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |

Conditions environnementales

| | |
|---|-------------|
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 90% |
| Température hors fonctionnement | -10 - 70 °C |
| Température d'opération | 0 - 50 °C |

Poids et dimensions

| | |
|------------|--------|
| Hauteur | 44 mm |
| Profondeur | 300 mm |
| Largeur | 440 mm |

Certificat

| | |
|---------------|-------------------------|
| Certification | FCC Part 15 Class A, CE |
|---------------|-------------------------|

Données logistiques

| | |
|---------------------------|----------|
| Code du système harmonisé | 85176990 |
|---------------------------|----------|



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)