

PLANET ISW-514PTF commutateur réseau Non-géré Fast Ethernet (10/100) Connexion Ethernet, supportant

PLANET ISW-514PTF. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Fast Ethernet (10/100), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 4. Full duplex. Répertoire MAC: 2000 entrées, Capacité de commutation: 1 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltage d'entrée DC: 24 V. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Montage mural

EAN : 4711213688812
Réf. : ISW-514PTF
Empilable: Oui
Bloc d'alimentation inclus: Non

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs PLANET**, dont la référence est **ISW-514PTF**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec PLANET pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion

Type de commutateur Non-géré

Connectivité

Connecteur de fibre optique LC, SFP

Quantité d'emplacements de modules SFP 1

Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base Fast Ethernet (10/100)

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base 4

Réseau

Assistance contrôle des flux Oui

Full duplex Oui

Types de câbles soutenus Cat5, Cat5e, Cat6

Technologie de câblage Ethernet cuivre 100BASE-FX, 100BASE-TX

Soutien 10G Non

Standards réseau IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Fibre optique

Technologie de câblage Ethernet sur fibre 100BASE-FX

Transmission des données

Enregistrement-et-réémission Oui

Répertoire MAC 2000 entrées

Débit 0,74 Mpps

Capacité de commutation 1 Gbit/s

Design

Code (IP) Internationale Protection IP40

Montage mural Oui

Montage des rails DIN Oui

Voyants Oui

Matériau du boîtier/corps Métal

Couleur du produit Bleu

Empilable Oui

Grille de montage Non

représentation / réalisation

Longueur maximale du câble 100 m

Puissance

Voltage d'entrée DC 24 V

Bloc d'alimentation inclus Non

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports 4

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Oui

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 95%

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 5 - 95%

Température hors fonctionnement -40 - 85 °C

Température d'opération -40 - 75 °C

Poids et dimensions

Poids 598 g

Hauteur 135 mm

Profondeur 85,1 mm

Largeur 50 mm

Certificat

Certification FCC Part 15 Class A, CE

Données logistiques

Code du système harmonisé 85176990



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)